

WP-GA HF IP69K M16 BK - Schutzschlauchverschraubung



3240911

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240911>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, Schutzklasse IP68/69k, gewinkelt



Kaufmännische Daten

| | |
|--|---------------|
| Artikelnummer | 3240911 |
| Verpackungseinheit | 50 Stück |
| Mindestbestellmenge | 50 Stück |
| Verkaufsschlüssel | BF |
| Produktschlüssel | AF7DSA |
| GTIN | 4046356710183 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 11,06 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 11,06 g |
| Zolltarifnummer | 39174000 |
| Ursprungsland | DE |

WP-GA HF IP69K M16 BK - Schutzschlauchverschraubung



3240911

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240911>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Produkttyp | Schutzschlauchverschraubung |
| Anwendung | Kabelverschraubung |
| Art der Verschraubung | Schutzschlauch- Verschraubung |
| Kabelabgang | gewinkelt |
| Gewindeart | metrisch |

Maße

| | |
|-------------|---------|
| Breite | 23 mm |
| Höhe | 42 mm |
| Länge | 40,5 mm |
| Durchmesser | 24,5 mm |

Materialangaben

| | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Material | PA 6 |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V2 |
| Material Verschraubung | PA |
| Inhaltsstoffe | silikon-, halogen- und cadmiumfrei |

Kabel / Leitung

| | |
|-----------------|----|
| Halogenfreiheit | ja |
|-----------------|----|

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Art der Verschraubung | Schutzschlauch- Verschraubung |
|-----------------------|-------------------------------|

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Schutzart | IP68 |
| | IP69K |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 120 °C |

WP-GA HF IP69K M16 BK - Schutzschlauchverschraubung



3240911

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240911>

Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240911>



UL Recognized
Zulassungs-ID: E86359



LR



VDE Zeichengenehmigung

WP-GA HF IP69K M16 BK - Schutzschlauchverschraubung



3240911

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240911>

Klassifikationen

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27430311 |
| ECLASS-15.0 | 27430311 |

ETIM

| | |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC001178 |
|-----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121300 |
|-------------|----------|

WP-GA HF IP69K M16 BK - Schutzschlauchverschraubung



3240911

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240911>

Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|--|------------------------------|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja, Keine Ausnahmeregelungen |
|--|------------------------------|

China RoHS

| | |
|--|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten |

EU REACH SVHC

| | |
|---|--|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
|---|--|

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de