

KABELBINDER RVS STAAL MET KABELBESCHERMINGSLAAG 4,6 X 200MM, ZWART
Artikelnummer: 186103

Kabelbinder RVS, 4,6 x 200mm, zwart. AISI 316 (DIN 1.4401) met kogelsluiting. Coating van polyester, UV-gestabiliseerd en halogeenvrij. Bestand tegen corrosie en straling, antimagnetisch. Zeer goed bestand tegen agressieve chemicaliën. Staaldikte 0,26mm. Temperatuurbestendigheid -80°C - 538°C. Certificering: UL, DNV, LR. Minimale trekweerstand: 550 N.

Lengte (mm) 270 mm
 Breedte (mm) 150 mm
 Hoogte (mm) 10 mm
 Gewicht (kg) 0,00265 kg



Kenmerk	Waarde
materiaal	Metall
oppervlaktebescherming	sonstige
Halogeenvrij	Ja
Kleur	schwarz
materiaal kwaliteit	Edelstahl 316 (V4A)
Breedte van de band	4.6 mm
Bandlengte	200 mm
banddikte	0.25 mm
bundeldiameter	5 mm - 50 mm
Min. Haltekraft	550 N
bedrijfstemperatuur	-80 °C - 538 °C
montagetemperatuur	-10 °C - 80 °C
Uitvoering	Internal toothing
bandgesp	Stahlnase
Transparant	Nee
Fluorescerend	Nee
Detecteerbaar	Ja
labelgebied	ohne
Verwijderbare sluiting	Nee
Bevestigingsmethode	sonstige
UV-stabiel volgens ASTM D6779	Ja
UL-goedkeuring	Ja
Brandbaarheidsklasse van het isolatiemateriaal volgens UL94	sonstige

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de



VG-goedkeuring
MIL-goedkeuring

Nee
Nee

GTIN: 4021103861035

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

De technische gegevens zijn empirische waarden volgens de huidige stand van de productie en zijn onderhevig aan gebruikelijke toleranties, maar vertegenwoordigen geen gegarandeerde eigenschappen. Wij behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen.