



Hoofd

Range	ComPacT nieuwe generatie
Product name	Compact nsx nieuwe generatie
Device short name	NSX400NA
Product or component type	Lastscheider
Device application	Distributie
Poles description	3P
Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht	400 A bij 50 °C
Ie toegekende bedrijfstrom	AC-22A: 400 A AC 50/60 Hz 220...690 V AC-23A: 400 A AC 50/60 Hz 220...690 V
Ue toegekende bedrijfspanning	690 V AC 50/60 Hz
Network type	AC
Suitability for isolation	Ja conform aan EN/IEC 60947-3
Utilisation category	AC-22A AC-23A
Breaking capacity code	NA
Contact position indicator	Ja
Zichtbare breuk	Nee
Mounting mode	Vast
Icw nominale kortstondige weerstandstroom	5 KA gedurende 1 s 5 KA gedurende 3 s 1,93 kA gedurende 20 s
Icm nominaal inschakelvermogen kortsluiting	330 KA met stroopopwaartse bescherming vermogenschakelaar 7,1 kA lastscheider alleen
Control type	Omschakelen
Ui toegekende isolatiespanning	800 V AC 50/60 Hz
[Uimp] rated impulse withstand voltage	8 kV

Complementair

Mounting support	Achterplaat
Aansluiting bovenzijde	Voorkant
Aansluiting onderaan	Voorkant
Connection pitch	45 mm
Mechanische duurzaamheid	15000 cycles
Electrical durability	AC-22A: 10000 cycles 440 V AC 50/60 Hz In/2 AC-22A: 2500 cycles 690 V AC 50/60 Hz In AC-22A: 5000 cycles 440 V AC 50/60 Hz In AC-22A: 5000 cycles 690 V AC 50/60 Hz In/2 AC-23A: 10000 cycles 440 V AC 50/60 Hz In/2 AC-23A: 2500 cycles 690 V AC 50/60 Hz In AC-23A: 5000 cycles 440 V AC 50/60 Hz In AC-23A: 5000 cycles 690 V AC 50/60 Hz In/2
Breedte (W)	140 mm
Hoogte (H)	255 mm
Diepte(D)	110 mm

Net weight	5,2 kg
Standards	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-3
Product certifications	CE[RETURN]EAC[RETURN]CCC

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP40 conforming to IEC 60529
IK-beschermingsgraad	IK07 conforming to IEC 62262
Beschermingsklasse elektrische schokken	Klasse II
Pollution degree	3 conform aan IEC 60664-1
Ambient air temperature for operation	-25...70 °C
Ambient air temperature for storage	-50...85 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	15,000 cm
Package 1 Width	15,500 cm
Package 1 Length	29,000 cm
Package 1 Weight	5,408 kg
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	2
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	40,000 cm
Package 2 Length	60,000 cm
Package 2 Weight	11,576 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur
PVC-vrij	Ja
Aanwezigheid van halogeen	Product met halogeenvrije kunststof onderdelen