



Principal

Gama	PanelSeT
Accesorio / categoría de parte separada	Accesorio de montaje
Application	Multiuso Aplicación de distribución modular
Tipo de producto o componente	Chasis
Nombre abreviado del equipo	DLA
For enclosure nominal dimensions	-
Ubicación de montaje	Frontal del armario
Compatibilidad con sensores de corriente	PanelSeT PanelSeT S3D Thalassa PanelSeT CRN Spacial Spacial S3XEX Thalassa Thalassa PLM
Composición del dispositivo	1 estructura de chasis 2 cubierta de acabado 1 regleta de tierra/neutro 2 x 16 mm ² 5 x 6 mm ² 6 carátulas con carril DIN de 35 mm
Cantidad por juego	Juego de 1

Complementario

Material	Panel frontal, estado 1 aislamiento autoextinguible Estructura de chasis y carriles, estado 1 acero
Color	Panel frontal, estado 1 gris - tipo de cable: RAL 7035)
Modo de fijación	Mediante elemento de fijación - en parte frontal con soportes ubicación
Ajuste	En altura de 40 a 85 mm para carril DIN
Número de filas horizontales	6
Número total de módulos de 18 mm	234
Tipo de carátula	Placas ciegas y troqueladas
Número de taladros	6 troquelados
Altura	980 mm
Anchura	760 mm

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	14,000 cm
Paquete 1 Ancho	78,000 cm
Paquete 1 Longitud	99,000 cm
Paquete 1 Peso	12,500 kg
Tipo de unidad de paquete 2	PAM
Número de unidades en el paquete 2	7
Paquete 2 Altura	111,000 cm
Paquete 2 Ancho	100,000 cm
Paquete 2 Longitud	120,000 cm
Paquete 2 Peso	100,500 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	 Declaración De REACh
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas