Scheda prodotto
Caratteristiche

NSYDLA234G
Telaio modulare per cassetta 1000x800 6x40M RAL 7035

Presentazione

Gamma	PanelSeT
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio di montaggio
Application	Multifunzione Applicazione distribuzione modulare
Tipo prodotto	Telaio
Nome dispositivo	DLA
For enclosure nominal dimensions	-
Installazione	Lato frontale della cassetta
Compatibilità gamma	PanelSeT PanelSeT S3D Thalassa PanelSeT CRN Spacial Spacial S3X Thalassa Thalassa PLM
Composizione dispositivo	1 struttura del telaio 2 Finitura coperchio 1 Striscia neutro/terra 2 x 16 mm² 5 x 6 mm² 6 pannelli frontali con guida DIN 35 mm
Quantità per confezione	Set da 1

Caratteristiche tecniche

Materiale	Pannello frontale: isolante autoestinguente Struttura telaio e guide: acciaio
Colore	Pannello frontale: grigio (RAL 7035)
Tipo di fissaggio	Con elemento di fissaggio - sul fronte con supporti posizione
Regolazione	In altezza da 40 a 85 mm per Guida DIN
Numero di file orizzontali	6
Numero totale di moduli (18 mm)	234
Tipo di piastra frontale	Piastre piene forate
Numero di fori	6 fori
Altezza	980 mm
Larghezza	760 mm

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	14,000 cm
Confezione 1: larghezza	78,000 cm
Confezione 1: profondità	99,000 cm
Confezione 1: peso	12,500 kg
Unità di misura confezione 2	PAM
Numero di unità per confezione 2	7
Confezione 2: altezza	111,000 cm
Confezione 2: larghezza	100,000 cm
Confezione 2: profondità	120,000 cm
Confezione 2: peso	100,500 kg

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa.
Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente.
E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo.
Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi