



Presentazione

Compatibilità gamma	Compact Compact NSXm
Tipo prodotto	Cable connector
Tipo di accessori	Accessori di collegamento
Numero di poli	3P

Caratteristiche tecniche

Quantità per confezione	Set da 3
Posizione del collegamento	A monte A valle
Corrente nominale [In]	16...160 A per rame 16...100 A per alluminio
Materiale conduttore	Acciaio
Connessioni - morsetti	Morsetto a vite - 1 cavi 2,5...95 mm ² - solido Morsetto a vite 2,5...95 mm ² - a trefolo Morsetto a vite 2,5...70 mm ² - flessibile
Control wire terminal	10 A per 0,5...6 mm ² (AWG 20...AWG 10), trefolo o trefolo sottile 10 A per 1,5...6 mm ² (AWG 20...AWG 10), rigido

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	2,0 cm
Confezione 1: larghezza	13,0 cm
Confezione 1: profondità	15,0 cm
Confezione 1: peso	133,0 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	50
Confezione 2: altezza	30,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	7,2 kg

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina

Informazioni esenzioni RoHS	 Si
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Garanzia contrattuale	
Garanzia	18 mesi