

AGRO Kabelverschraubungen Progress® Kunststoff GFK erhöhte Sicherheit



Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: Progress GFK EX

- Schwarz RAL 9005
- Einteiliger Dichteinsatz

Artikel-Nr.:	EX1540.25.125
EAN:	7611614176260
Material	Polyamid glasfaserverstärkt
Eigenschaften	halogenfrei
Dichtung	TPE / NBR
Einsatztemperatur	-20°C / +85°C
Schutzart	IP66 / IP68
Prüfnorm	IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31
Gas	II 2G Ex eb IIC Gb
Staub	II 2D Ex tb IIIC Db
Zone	Gas 1 und 2 / Staub 21 und 22
Zertifikat	SEV 15 ATEX 0152X
IECEx Zertifikat	IECEx SEV 15.0019X
CCC Zertifikat	CCC 2022322313004811
Gewinde (G)	M25x1.5
Klemmbereich min.	9.5 mm
Klemmbereich max.	12.5 mm
Schlüsselweite	34 mm
Masswert (H)	33 mm
Gewindelänge (L)	13 mm
Versand	25
Preisgruppe	530

3 = Material Dichteinsatz NBR