

CRIMPFOX 25R - Presszange

1212039

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212039>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Presszange, für Aderendhülsen ohne Isolierkragen nach DIN 46228 Teil 1 und Aderendhülsen mit Isolierkragen nach DIN 46228 Teil 4, 10 mm² ... 25 mm², seitliche Einführung, WM-Crimp

Ihre Vorteile

- Ergonomisch geformte Griffe gewährleisten einen optimalen Halt und reduzieren den Kraftaufwand um 25 %

Kaufmännische Daten

| | |
|--|---------------|
| Artikelnummer | 1212039 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | BP |
| Produktschlüssel | BH3131 |
| GTIN | 4046356453905 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 681,4 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 681,4 g |
| Zolltarifnummer | 82032000 |
| Ursprungsland | SE |

Technische Daten

Hinweise

Environmental Product Compliance

| | |
|---------------------------|---|
| California Proposition 65 | Informationen zu California Prop. 65 finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads" |
|---------------------------|---|

Artikeleigenschaften

| | |
|--------------------|---|
| Produkttyp | Crimpwerkzeug |
| Verpressung | WM-Crimp |
| Produkteigenschaft | Geringe Griffweite |
| | Bis zu 25 % reduzierte Betätigungskraft |

Crimpstelle 1

| | |
|------------------|--------------------|
| Querschnitt max. | 10 mm ² |
| AWG min | 8 |
| AWG max | 4 |

Crimpstelle 2

| | |
|------------------|--------------------|
| Querschnitt max. | 16 mm ² |
| AWG max | 6 |

Crimpstelle 3

| | |
|------------------|--------------------|
| Querschnitt max. | 25 mm ² |
| AWG max | 4 |

Anschlussdaten

Leiteranschluss

| | |
|------------------------------|---|
| Querschnittsbereich metrisch | 10 mm ² ... 25 mm ² |
| Querschnittsbereich AWG | 8 ... 4 |

Maße

| | |
|--------|--------|
| Breite | 25 mm |
| Höhe | 68 mm |
| Länge | 256 mm |

Materialangaben

| | |
|-------|---------|
| Farbe | schwarz |
|-------|---------|

CRIMPFOX 25R - Presszange

1212039

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212039>



Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212039>



EAC

Zulassungs-ID: RU x-DE.xx08.B.02974

CRIMPFOX 25R - Presszange



1212039

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212039>

Klassifikationen

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 21043811 |
| ECLASS-15.0 | 21043811 |

ETIM

| | |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000168 |
|-----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 27111500 |
|-------------|----------|

CRIMPFOX 25R - Presszange



1212039

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212039>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de