

ISOLIERTE QUETSCHKABELSCHUHE, RINGFORM CU, QUERSCHNITT 16 MM², BOLZEN 10 MM Ø
Artikelnummer: 180086

Isolierte Quetschkabelschuhe, Ringform Cu, isoliert, DIN 46237 von 0,5 - 6 mm². Technische Daten - Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600 - Oberfläche: galvanisch verzinkt - Für zugentlastete Verbindungen - Isolation PA (Polyamid, Nylon), halogenfrei - Temperaturbeständigkeit -60°C bis +105°C - Easy Entry ermöglicht einfaches und schnelles Einführen des Leiters, 600 V max. Ausführung: Querschnitt: 16 mm², Bolzen mit einem Ø von 10 mm, Isolationsfarbe: blau, D1: 5,8, D2: 9,6, D3: 10,5, A1: 21,5, B 18, L 34, Gewicht per 100 St.: 0,572 kg, nach DIN -, UL gelistet: x, VE/Stck.: 50.



Länge (mm)	250 mm
Breite (mm)	170 mm
Höhe (mm)	15 mm
Gewicht (kg)	0,00572 kg

Merkmal	Wert
Werkstoff	Kupfer
Oberflächenschutz	verzinkt
Gesamtlänge	- mm
Halogenfrei	Ja
Bandware	Nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter	Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter	Ja
Geeignet für massive Leiter	Nein
Min. AWG-Größe	6
Max. AWG-Größe	6
Nennquerschnitt	16 mm ² - 16 mm ²
Isolation	Polyamid (PA)
Farbe der Isolation	blau
Anschlussgewindemaß (metrisch)	10
Flanschform	Ringform
Hülsenform	kurz
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C)	Nein
Geeignet für Lackdraht	Nein
Geeignet für Rundleiter	Ja

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Geeignet für Flachleiter

Nein

Für zugfeste Verbindungen

Nein

Entspricht DIN

Ja

GTIN: 4021103800867

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de