

APD 63C 4XL (787 386)



Finden Sie die richtige Größe für den perfekten Sitz Ihrer Persönlichen Schutzausrüstung DEHNcare.  
Find the right size to get the perfect fit with your DEHNcare personal protective equipment.

**Schutzkleidung - So können Sie richtig Maßnahmen (cm) / Protective clothing - How to take your measurements (cm)**

**A Körpergröße:** ohne Schuhe, vom Scheitelpunkt zum Fuß.  
**Body size:** without shoes, from the top of your head to the soles of your feet.

**B Brustumfang:** unterhalb der Arme, über den höchsten Punkt der Brust ausgehend um den Körper messen.  
**Chest measurement:** measure under your arms, round the highest part of your chest.

**C Bundumfang:** ohne zu schnüren, rings um die Taille messen.  
**Waistband:** measure around your waist with the tape measure snug but not digging in.

**D Hüftweite:** Maßband ausgelegt um die stärkste Stelle der Hüfte führen und messen.  
**Hips:** measure with the tape measure around the widest part of the hips.

**E Schenkellänge:** von der Leiste zum Fußmittlefinger messen.  
**Inside leg length:** measure from the crotch to the heel.

**F Ärmellänge:** vom Scheitelpunkt über den Ellenbogen bis Handgelenk hochheben messen.  
**Sleeve length:** measure from the top of the shoulder over the elbow to the wrist bone.

**DEHNcare ArcFit HLP 63**

Herren - Normalgrößen (cm) / Standard men's sizes (cm)							
	48	50/52	52/54	54/56	56/60	62/64	64/66
Bestellgröße / Ordering size	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
Körpergröße / Body size	165-170	170-175	175-180	180-185	185-190	190-195	195-200
Brustumfang / Chest measurement	91-102	98-108	104-114	110-120	116-126	122-132	128-138
Bundumfang / Waistband	80-90	85-95	90-100	95-105	104-114	110-120	116-126
Hüftweite / Hips	102	105	110	115	120	125	130
Schenkellänge / Inside leg length	71,5	81,5	83,5	85,5	86,5	87,5	88,5
Ärmellänge / Sleeve length	64	65,5	67	68,5	70	71,5	73

Maßbild APD 63C 4XL

<b>Typ</b>	<b>APD 63C 4XL</b>
<b>Art.-Nr.</b>	<b>787 386</b>
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig)	APC 2
Lichtbogenenergie (W <sub>arc</sub> oder W <sub>LBp</sub> )	320 kJ
Erweiterte Lichtbogenenergie (W <sub>arc</sub> oder W <sub>LBp</sub> ) (in Anlehnung an Box-Test)	630 kJ
Material - Futter / Flies	<b>Futter: Aramid (34%), Viskose FR (34%), Reg. Viskose (32%) / Flies: Viskose FR (85%), Para-Aramid (15%)</b>
Arc Rating – ATPV (Open Arc)	63 cal / cm <sup>2</sup>
Material Nähfaden	<b>Kevlar (100%)</b>
Arc Rating – ELIM (Open Arc)	58 cal / cm <sup>2</sup>
PPE Category (NFPA 70E)	PPE 4
Material - Oberstoff	<b>Modacryl (46%), Viskose HT (22%), Viskose FR (18%), Para-Aramid (12%), Antistatika (2%)</b>
Flächengewicht Oberstoff	225 g / m <sup>2</sup>
Flächengewicht Futter / Flies	430 g / m <sup>2</sup>
Norm	IEC 61482-2, EN ISO 11612, EN 1149-5, EN ISO 13688, EN ISO 11611, EN 17353, ASTM F1959
Farbe	navy blue
Reißverschluss	rot
Größe (International)	64/66 (4XL)

<b>Stammdaten</b>	
Nettogewicht	1.430 kg/st
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	62034911
GTIN (EAN)	4013364512450
VPE	1 ST

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.