

LLAVE COMBINADA DE CARRACA SW 8

Número de artículo: 112508

Llave combinada de carraca con dentado fino para aflojar con carraca o apretar rápidamente tornillos y tuercas de una sola vez. 72 dientes para un alto rendimiento y ángulos de retorno reducidos a partir de 5°. Giro a la izquierda o a la derecha con sólo girar la llave, con marca de color adicional. Herramienta de llave abierta con un desplazamiento de 15° para un trabajo ergonómico. Forjada en acero al cromo vanadio, especialmente templada, altamente pulida, niquelada y cromada. 8 mm



Longitud (mm) 135 mm
Anchura (mm) 12 mm
Altura (mm) 7 mm
Peso (kg) 0,035 kg

Atributo	Valor
Mucho tiempo	135 mm
Versión de baja chispa	No
Aislamiento de protección 1000 V	No
Protección de superficies	verchromt
Peso	280 g
Certificado por VDE	No
Acodado	Sí
Adecuado para pasador roscado	No
Con pasador giratorio	No
Anchura del lado de la mandíbula plana	8 mm
Anchura a través del lado del anillo plano	8 mm
Ancho de la cabeza en el lado de la boca	15.8 mm
Ancho de la cabeza del lado del anillo	18.3 mm
Altura de la cabeza lado de la boca	5 mm
Altura de la cabeza lado del anillo	7.7 mm
Diseño de trinquete	Sí
Número de esquinas	12

GTIN: 4021103125083

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de