voedingsklem

HA 25-53



HA 25-53

voedingsklem

Artikelnummer: 69153301
Afmetingen: 128 x 60 x 50 mm

Voedingsklem met 4 klempunten 1,5-25 mm² per pool

5-polig - geïsoleerd

Gemaakt op 04.06.2026. Alle verklaringen zonder garantie. Wij behouden ons het recht voor om verbeteringen aan te brengen door technische
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefoon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Nominale bedrijfsspanning AC:	400 V
Aantal polen:	5
Aansluiting 1: Type aansluiting:	Schroeven
Aansluiting 1: Klempunt per pool:	4
Aansluiting 1: Geschikt voor CU geleiders:	1
Aansluiting 1: Aansluitbare aderdoorsnede fijndradig met adereindhuls (min):	2.5 mm²
Aansluiting 1: Aansluitbare aderdoorsnede fijndradig met adereindhuls (max):	16 mm²
Aansluiting 1: Aansluitbare geleider doorsnede massief (min):	1.5 mm²
Aansluiting 1: Aansluitbare geleider doorsnede massief (max):	25 mm²
Aansluiting 1: Aansluitbare geleider doorsnede massief (min):	1.5 mm²
Aansluiting 1: Aansluitbare geleider doorsnede massief (min):	25 mm²
Aansluiting 2: aansluittype:	Schroeven
Aansluiting 2: aansluitbare aderdoorsnede fijndradig met adereindhuls (min):	1.5 mm²
Aansluiting 2: aansluitbare aderdoorsnede fijndradig met adereindhuls (max):	10 mm²
Aansluiting 2: aansluitbare aderdoorsnede eendraads (min):	1.5 mm²
Aansluiting 2: aansluitbare aderdoorsnede eendraads (max.):	16 mm²
Aansluiting 2: aansluitbare aderdoorsnede meerdraads (min.):	1.5 mm²
Aansluiting 2: aansluitbare aderdoorsnede meerdraads (max.):	16 mm²

Afmetingen

Breedte:	128 mm
Lengte:	60 mm
Hoogte:	50 mm
Gewicht:	0.301 kg

Materiaal eigenschappen

Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	V0
Gloeidraadbestendigheid:	960 °C (EN 60695-2-11)

Mechanische eigenschappen

Aansluiting 1: Aanhaalmoment:	2.5 Nm
Aansluiting 2: aanhaalmoment:	2.5 Nm

Sales Information

EAN:	4013902705535
ETIM-klasse:	EC000275
Douanetariefnummer:	85369010
Minimum bestelwaarde:	1