

CAPAROC E1 12-24DC/10A - Interruptores de protección de aparatos electrónicos



1157284

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1157284>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Módulo de interruptores electrónicos para protección de equipos de 1 canal para proteger consumidores en 12 y 24 V DC en caso de sobrecarga y cortocircuito. Con corriente nominal fija. Para instalar sobre el carril DIN mediante las barras colectoras CAPAROC.

Sus ventajas

- El estándar personalizable gracias al ajuste con precisión de canales con distribución de potencial integrada
- Manejo especialmente sencillo para cualquier persona mediante un diseño sin herramientas, instalación sin interrupciones y estado de funcionamiento transparente
- Diseño extremadamente sencillo con una necesidad de espacio mínima y cuatro salidas protegidas

Datos comerciales

Código de artículo	1157284
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	CLA232
Clave de producto	CLA232
GTIN	4063151161149
Peso por unidad (incluido el embalaje)	76,6 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	71,4 g
Número de tarifa arancelaria	85363010
País de origen	DE

CAPAROC E1 12-24DC/10A - Interruptores de protección de aparatos electrónicos



1157284

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1157284>

Datos técnicos

Notas

Generalidades

Observación	Sin LABS – conforme a la especificación de prueba VW PV 3.10. 7:2005-0
-------------	--

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Interruptores de protección de aparatos, electrónicos
Familia de productos	CAPAROC
Construcción	Módulo insertable
Número de polos	1
Número de canales	1
Número de puestos enchufables	1

Propiedades de aislamiento

Clase de protección	III
Grado de polución	2

Propiedades eléctricas

Generalidades

Tensión de servicio	10 V DC ... 30 V DC
Tensión nominal	12 V DC
	24 V DC
Corriente asignada I_N	10 A (por canal)
Corriente asignada (preajustada)	10 A
Tensión transitoria de dimensionamiento	0,5 kV
Tipo de disparo	E (electrónico)
Fusible previo necesario	Solo es necesario si $I_{m\acute{a}x}$ de la alimentación es > la capacidad de cortocircuito. Elemento de seguridad integrado.
Capacidad de ruptura en cortocircuito	300 A
Rigidez dieléctrica	35 V DC (Circuito de carga)
Fusible	electrónico
Rendimiento	> 99 %
Corriente de reposo I_0	típ. 8,5 mA (en marcha en vacío a 24 V)
Potencia disipada	típ. 0,2 W (en marcha en vacío a 24 V)
	< 1,6 W (en funcionamiento nominal con 24 V y 10 A)
Tolerancia de medición I	± 15 % (típ.)
Derating de temperatura	10 A (Corriente total a 40 °C)
	7 A (Corriente total a 65 °C)
MTBF (IEC 61709, SN 29500)	18685596 h (a 25 °C con 21 % de carga)
	7871572 h (a 40 °C con 34,25 % de carga)

CAPAROC E1 12-24DC/10A - Interruptores de protección de aparatos electrónicos



1157284

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1157284>

	1102033 h (a 40 °C con 100 % de carga)
Caída de tensión	0,14 V (con 10 A)
Elemento Fail Safe	15 A DC (por canal de salida)
Tipo de conmutación del contacto	sin separación galvánica

Circuito de carga

Tiempo de desconexión	4 s (en caso de sobrecarga $1,1 \dots 1,5 \times I_N$)
	1 s (en caso de sobrecarga $1,5 \dots 2,0 \times I_N$)
	0,1 s (en caso de sobrecarga $2,0 \dots 3,0 \times I_N$)
	típ. 10 ms (en caso de cortocircuito $>3,0 \times I_N$)
Desconexión de subtensión	$\leq 8,5$ V DC (activo)
	$\geq 9,2$ V DC (inactivo)
Desconexión de sobretensión	$\geq 32,5$ V DC (activo)
	$\leq 30,5$ V DC (inactivo)
Carga máx. capacitiva	≤ 20000 μ F (En función del ajuste de corriente y de la corriente de cortocircuito disponible)
Retardo para conexión	50 ms (adaptable con módulos de alimentación CAPAROC PM IOL y CAPAROC PM PN)

Datos de conexión

Salida protegida

Tipo de conexión	Conexión push-in
Longitud de pelado	10 mm
Sección de conductor flexible	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Sección de conductor rígido	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Sección de conductor AWG	24 ... 12
Sección de conductor flexible con puntera, con manguito de plástico	0,25 mm ² ... 4 mm ²
Sección de conductor flexible con puntera, sin manguito de plástico	0,25 mm ² ... 4 mm ²

Señalización

Canal LED apagado	apagado (Canal desconectado)
Canal LED amarillo	encendido (Canal conectado, carga de canal > 80 %)
	parpadea (Modo de programación activado)
	parpadea dos veces (Comprobar la instalación; sin comunicación con el módulo de alimentación)
Canal LED verde	encendido (Canal conectado)
Canal LED rojo	encendido (Canal desconectado, sobretensión o subtensión activa)
	se ilumina temporalmente (Canal desconectado, fase de enfriamiento de 5 s, desconexión por sobrecarga o cortocircuito)
	parpadea (Canal desconectado, listo para reconexión, desconexión por sobrecarga o cortocircuito)


CAPAROC E1 12-24DC/10A - Interruptores de protección de aparatos electrónicos



1157284

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1157284>

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	6,2 mm
Altura	132,4 mm
Profundidad	111,3 mm (Con carril de 7,5 mm)

Datos del material

Color	gris claro (RAL 7035)
Material	PA 6
	PA 6
	PA 6
	PC
Clase de inflamabilidad según UL 94	V-0

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP20
Temperatura ambiente (servicio)	-30 °C ... 65 °C (se debe tener en cuenta el rango de temperatura del módulo de alimentación)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 70 °C
Altitud	≤ 4000 m (s. n. m.)
Comprobación de humedad	96 h, 95 % RH, 40 °C
Choques (en servicio)	30g (Duración 11 ms, impulso de choque en forma de semisinusoide, conforme a IEC 60068-2-27)
	25g (Duración 6 ms, impulso de choque semisinusoidal conforme a IEC 60068-2-27, choque continuo)
	15g (Duración 6 ms, impulso de choque semisinusoidal conforme a IEC 60068-2-27, choque continuo. Si se utilizan más de seis módulos CAPAROC E1 en el sistema.)
Vibración (en servicio)	5g (10 Hz ... 150 Hz / 10 ciclos/eje / X, Y, Z)

Homologaciones

Homologación UL

Marcado	UL/C-UL Listed UL 508
	UL Recognized UL 2367
	UL 121201 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D, T4A

CAPAROC E1 12-24DC/10A - Interruptores de protección de aparatos electrónicos



1157284

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1157284>

Prueba de gases nocivos

Marcado	ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A
---------	----------------------------------

Normas y especificaciones

Normas/disposiciones	EN 61000-6-2
Observación	CEM - Inmunidad a interferencias para zonas industriales
Normas/disposiciones	EN 61000-6-3
Observación	CEM - Emisión de perturbaciones para entornos domésticos, comerciales e industriales, así como pequeñas empresas
Normas/disposiciones	EN 60068-2-78
Observación	Influencias ambientales - Humedad y calor, constante
Normas/disposiciones	EN 50178
Observación	Equipamiento de instalaciones de alta intensidad con equipamientos electrónicos
Normas/disposiciones	EN 60068-2-6
Observación	Influencias ambientales - Oscilaciones (sinusoidales)
Normas/disposiciones	EN 60068-2-27
Observación	Influencias ambientales - impactos

Montaje

Tipo de montaje	enchufable en barra colectora CAPAROC CR...
-----------------	---

CAPAROC E1 12-24DC/10A - Interruptores de protección de aparatos electrónicos




1157284

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1157284>

Dibujos

Esquema de dimensiones



Dibujo del producto




CAPAROC E1 12-24DC/10A - Interruptores de protección de aparatos electrónicos


1157284

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1157284>

Dibujo de aplicación



Diagrama




CAPAROC E1 12-24DC/10A - Interruptores de protección de aparatos electrónicos



1157284

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1157284>




Curva característica de liberación

CAPAROC E1 12-24DC/10A - Interruptores de protección de aparatos electrónicos

1157284

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1157284>

Esquema de conjunto



CAPAROC E1 12-24DC/10A - Interruptores de protección de aparatos electrónicos



1157284

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1157284>

Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1157284>



UL Recognized

ID de homologación: FILE E 317172



UL listado

ID de homologación: E123528



cUL Listed

ID de homologación: E123528



UL Recognized

ID de homologación: FILE E 317172



cUL Listed

ID de homologación: E123528



UL listado

ID de homologación: E123528



UL Recognized

ID de homologación: FILE E 324415



cUL Listed

ID de homologación: FILE E 483407



UL listado

ID de homologación: FILE E 483407



UL listado

ID de homologación: FILE E 483407



cUL Listed

ID de homologación: FILE E 483407

CAPAROC E1 12-24DC/10A - Interruptores de protección de aparatos electrónicos



1157284

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1157284>



UL Recognized

ID de homologación: FILE E 324415

CAPAROC E1 12-24DC/10A - Interruptores de protección de aparatos electrónicos



1157284

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1157284>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27140401
ECLASS-15.0	27140401

ETIM

ETIM 10.0	EC003538
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

CAPAROC E1 12-24DC/10A - Interruptores de protección de aparatos electrónicos



1157284

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1157284>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1) 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol(n.º CAS: 79-94-7)
SCIP	267e6945-cc06-4c33-9490-2cb8c0bd8fd5

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es