




Principal

Gama	PrismaSeT
Gama de producto	PrismaSeT P
Tipo de producto o componente	Interface y conexión a Canalis
Product name	PrismaSeT PrismaSeT Pack 160 armario
Accesorio / categoría de parte separada	Accesorio de interfaz
Normas	IEC 61439-2, armario interior IEC 61439-1, armario interior
Certificaciones de producto	ASTA

Complementario

Conexión de dispositivos de la celda	KT con Canalis
Número de polos	3P
Installation description	Armario - anchura 650 mm
Profundidad del armario	400 mm, estado 1 frontal 400 + 400 mm, estado 1 posterior
Equipo instalado	Compact, estado 1 extraíble NS630b...1000 - control: mando rotativo vertical instalación Compact, estado 1 extraíble NS1250 - control: mando rotativo vertical instalación Compact, estado 1 extraíble NS630b...1000 - control: telemandado vertical instalación Compact, estado 1 extraíble NS1250 - control: telemandado vertical instalación Compact, estado 1 extraíble NS630b...1000 - control: maneta vertical instalación Compact, estado 1 extraíble NS1250 - control: maneta vertical instalación Compact, estado 1 Fijo NS630b...1000 - control: maneta vertical instalación Compact, estado 1 Fijo NS1250 - control: maneta vertical instalación Compact, estado 1 Fijo NS630b...1000 - control: mando rotativo vertical instalación Compact, estado 1 Fijo NS1250 - control: mando rotativo vertical instalación Compact, estado 1 Fijo NS630b...1000 - control: telemandado vertical instalación Compact, estado 1 Fijo NS1250 - control: telemandado vertical instalación Compact, estado 1 Fijo NS1600 - control: maneta vertical instalación Compact, estado 1 Fijo NS1600 - control: mando rotativo vertical instalación Compact, estado 1 Fijo NS1600 - control: telemandado vertical instalación Compact, estado 1 Fijo NS1600 - control: maneta vertical instalación Masterpact, estado 1 Fijo NT06...10 - control: maneta vertical instalación Masterpact, estado 1 Fijo NT06...10 - control: telemandado vertical instalación Masterpact, estado 1 Fijo NT12 - control: maneta vertical instalación Masterpact, estado 1 Fijo NT12 - control: telemandado vertical instalación Masterpact, estado 1 Fijo NT16 - control: maneta vertical instalación Masterpact, estado 1 Fijo NT16 - control: telemandado vertical instalación
[Ie] Corriente nominal de empleo	1600 A
Color	Natural
Altura	410 mm
Ancho	600 mm
Profundidad	285 mm
Peso del producto	27,2 kg

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones. Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario. Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo. Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	44,0 cm
Paquete 1 Ancho	25,0 cm
Paquete 1 Longitud	61,0 cm
Paquete 1 Peso	27,75 kg
Tipo de unidad de paquete 2	P06
Número de unidades en el paquete 2	2
Paquete 2 Altura	58,0 cm
Paquete 2 Ancho	60,0 cm
Paquete 2 Longitud	80,0 cm
Paquete 2 Peso	61,5 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas