

Reihenklammengehäuse

## RKi 4/100 SL-100x4<sup>2</sup>



### RKi 4/100 SL-100x4<sup>2</sup>

Reihenklammengehäuse

INDIVIDUALISIERBAR

Artikelnummer: 63010001

Maße: 360 x 254 x 111 mm

Reihenklammengehäuse, mit Schutzart IP54/IP66, Nennquerschnitt 4 mm<sup>2</sup>, Ui=400V AC, Polycarbonat, innenliegende Befestigungsstellen, für Installationen im industriellen Umfeld und geschütztem Außenbereich

**bestückt mit 100 schraubenlosen Klemmen 4mm<sup>2</sup> (Typ Weidmüller ZDU 4)**

**Beigefügtes Zubehör:**

**18 Anbaustutzen IP54 M20 Dichtbereich 8 - 13,5 mm, 4**

**Anbaustutzen IP54 M25 Dichtbereich 9 - 18,5 mm, 2**

**Anbaustutzen IP54 M32 Dichtbereich 13 - 23 mm, 1**

**Anbaustutzen IP54 M40 Dichtbereich 17 - 30 mm**



## Produkteigenschaften

### Elektrische Eigenschaften

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Bemessungsisolationsspannung AC: | 400 V             |
| max. Leiterquerschnitt:          | 4 mm <sup>2</sup> |
| Schutzklasse:                    | II                |
| Schutzart:                       | IP54/IP66         |
| UL Type Rating:                  | k.A.              |

### Maße und Gewicht

|          |          |
|----------|----------|
| Breite:  | 360 mm   |
| Länge:   | 254 mm   |
| Höhe:    | 111 mm   |
| Gewicht: | 2.955 kg |

### Materialeigenschaften

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| UV-beständig:                  | ja                     |
| halogenfrei:                   | ja                     |
| Brennbarkeitsklasse nach UL94: | V2                     |
| Glühdrahtfestigkeit:           | 960 °C (EN 60695-2-11) |

### Mechanische Eigenschaften

|                   |                                   |
|-------------------|-----------------------------------|
| Befestigungsart:  | Wand-/Deckenmontage               |
| Schlagfestigkeit: | IK08                              |
| plombierbar:      | ja                                |
| Anreihbar:        | ja                                |
| Befestigung:      | innenliegende Befestigungsstellen |

### Umgebungsbedingungen

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C: | 95 %   |
| max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C: | 50 %   |
| Umgebungstemperatur min.:            | -25 °C |
| Umgebungstemperatur max.:            | 40 °C  |

### Umgebungsbedingungen

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Umgebungstemperatur 24h: | 35 °C                    |
| Installationsort:        | geschützter Außenbereich |

### Vertriebsdaten

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| EAN:                 | 4013902572755 |
| ETIM Klasse:         | EC002713      |
| Zolltarifnummer:     | 85369095      |
| Mindestbestellmenge: | 1             |

### Werkstoff

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Material Unterteil:      | Polycarbonat                 |
| Material Oberteil:       | Polycarbonat                 |
| Material Dichtung:       | Polyurethan                  |
| Material Deckelschraube: | Polyamid, glasfaserverstärkt |

## Zubehör

[19000101 - HBA - Handbetätigungsaufsatz](#)

[19000501 - ASS-gro - Außenscharnier-Set](#)

[19010001 - VSG - Vorhängeschloss-Set](#)

[19202001 - KS M20 - Kombiset](#)

[19202501 - KS M25 - Kombiset](#)

[19202601 - KS M25-gro - Kombiset](#)

[19203201 - KS M32 - Kombiset](#)

[19400101 - TK ABL - Außenbefestigungslaschenset](#)

## Einführungen / Vorprägungen

