

BC 215,6 DKL R KMGY - Tapa de la carcasa



1457589

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1457589>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Caja para carril para el empleo en distribuidores de instalación según DIN 43880, Cubierta encajada (fija), anchura: 215,6 mm, altura: 45 mm, profundidad: 8 mm, color: gris claro (similar RAL 7035)

Sus ventajas

- Sistema de cajas y conexiones adaptado para un desarrollo más rápido de los equipos
- Configuración online personalizada para aplicaciones versátiles en la automatización de edificios
- Varianza en la tecnología de conexión
- Puede montarse sobre el carril DIN o en la pared
- Opcionalmente puede montarse con conector de bus para carril así como sistema de conectores de potencia
- Montaje sin herramientas
- Disponible en los anchos de construcción de 1 ... 9 módulos (17,8 mm ... 161,6 mm) 161,6 mm)
- Conforme a la norma según DIN EN 43880

Datos comerciales

Código de artículo	1457589
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	10 Unidades
Clave de venta	ACHBAB
Clave de producto	ACHBAB
GTIN	4063151848835
Peso por unidad (incluido el embalaje)	24 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	22,85 g
Número de tarifa arancelaria	84879090
País de origen	US

BC 215,6 DKL R KMGY - Tapa de la carcasa



1457589

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1457589>

Datos técnicos

Notas

Indicaciones de montaje	Tenga en cuenta la indicación de uso en el área de descargas.
-------------------------	---

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Cubierta
Tipo de carcasa	Caja para carril para el empleo en distribuidores de instalación según DIN 43880
Tipo de carcasa	Carcasa de instalación para edificios modular
Serie de carcasas	BC
Familia de productos	BC 215,6
Número (Aberturas de conexión)	0
Orificio de ventilación disponible	no

Dimensiones

Anchura	215,6 mm
Altura	45 mm
Profundidad	8 mm
Unidad de división	12 UD

Datos del material

Color (Tapa de carcasa)	gris claro (RAL 7035)
Material	PC
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0

Datos de la placa de circuito impreso

Tipo de fijación de placas de circuito impreso	Bloqueo
--	---------

Montaje

Tipo de montaje	Bloqueo con parte superior de la carcasa
-----------------	--

Información sobre el embalaje

Tipo de embalaje	Embalaje en caja de cartón
------------------	----------------------------

BC 215,6 DKL R KMGY - Tapa de la carcasa



1457589

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1457589>

Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1457589>



UL Recognized

ID de homologación: E240868

BC 215,6 DKL R KMGY - Tapa de la carcasa

1457589

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1457589>



Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27190603
ECLASS-15.0	27190603

ETIM

ETIM 10.0	EC002779
-----------	----------

BC 215,6 DKL R KMGY - Tapa de la carcasa



1457589

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1457589>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es