



Hoofd

Range	PrismaSeT
Range of product	PrismaSeT P
Product or component type	Frontpaneel
Categorie toebehoren	Installatie toebehoren
Bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT P cel
Type frontplaat	Uitsparing
Geïnstalleerd apparaat	Compact: vast NSX400 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie Compact: vast NSX400 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: plug-in NSX400 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie Compact: vast NSX400 zonder aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme - verticaal installatie Compact: plug-in NSX400 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: plug-in NSX400 zonder aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme - verticaal installatie Compact: uittrekken NSX400 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie Compact: uittrekken NSX400 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: uittrekken NSX400 zonder aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme - verticaal installatie Compact: vast NSX630 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie Compact: vast NSX630 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: plug-in NSX630 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie Compact: vast NSX630 zonder aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme - verticaal installatie Compact: plug-in NSX630 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: plug-in NSX630 zonder aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme - verticaal installatie Compact: uittrekken NSX630 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie Compact: uittrekken NSX630 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: uittrekken NSX630 zonder aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme - verticaal installatie
Beschrijving polen	2 x 3P: montageplaat steun: NSX400 verticaal installatie 2 x 4P: montageplaat steun: NSX400 verticaal installatie 2 x 3P: montageplaat steun: NSX630 verticaal installatie 2 x 4P: montageplaat steun: NSX630 verticaal installatie
Werkingspositie	Vertikaal

De informatie in deze documentatie bevat algemene beschrijvingen en/of technische kenmerken van de producten die erin zijn opgenomen. Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt om de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen te bepalen. Een dergelijke gebruiker of integrator is verplicht een geschikte en volledige risicoanalyse, evaluatie en test van de producten uit te voeren met betrekking tot de toepasselijke specifieke toepassing of het gebruik ervan. Schneider Electric Industries SAS noch enige partners of dochterondernemingen zijn verantwoordelijk voor het verkeerd gebruik van de informatie die hierin staat.

Complementair

Beschrijving behuizing/ cel	Cel - breedte 650 mm diepte 400 mm
Aansluitpositie	Rechtstreekse verbinding Linergy FC
Aantal verticale modules	7
Standards	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Product certifications	ASTA
Materiaal	Staal
Oppervlakte afwerking	Mat Getextureerde
Beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeier
Colour	Wit (RAL 9003)
Height	350 mm
Width	500 mm
Net weight	1,22 kg

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3 cm
Package 1 Width	36,2 cm
Package 1 Length	51 cm
Package 1 Weight	1,273 kg
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	16,5 cm
Package 2 Width	37,5 cm
Package 2 Length	53 cm
Package 2 Weight	13,165 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	80
Package 3 Height	37,5 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	120 cm
Package 3 Weight	116 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
PVC-vrij	Ja
Aanwezigheid van halogeen	Product met halogeenvrije kunststof onderdelen