



Hoofd

Range of product	Advantys ABE9
Product or component type	IP67 passieve splitterbox
Aantal kanalen	8
Elektrische aansluiting	1 mannelijke plug in connector 8 vrouwelijkeconnectoren M12 5 pennen
Status LED	1 led per kanaal (geel) status kanaal 2 LEDs (groen) stroom AAN

Complementair

Aantal kanalen	16-wegs
Ue toegekende bedrijfsspanning	24 V DC
Stroom per kanaal	4 A
Isolatiegroep	Categorie 3 conform aan VDE 0110
Werkingspositie	Eender welke positie
Bevestigingsmethode	Bevestiging met M4 schroef
Contactweerstand	5000 µOhm
Stroom common	16 A 1 mm ² 12 A 0,75 mm ²
Scheiding commons	Met of zonder
Net weight	0,1 kg

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP67 conforming to IEC 529
Product certifications	cULus
Ambient air temperature for operation	-20...80 °C
Ambient air temperature for storage	-40...85 °C
Trilling bestendigheid	0.2 gn (f= 57...150 Hz) conform aan IEC 68-2-6, FC tests
Schokbestendigheid	30 gn voor 11 ms conform aan EN 68-2-2

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,7 cm
Package 1 Width	15,5 cm
Package 1 Length	4,0 cm
Package 1 Weight	136,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	60
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	8,624 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------