

XVC4B3K

Monolithic precabled tower light, Harmony XVC, plastic, red orange green, 40mm, base mounting, steady, IP54, 24V AC DC



Hoofd

Range of product	Harmony XVC4
Product or component type	Volledig voorbekabeld monolithisch torenlicht
Type element signaalkolom	3 verlichte eenheden
Geluidssignalen	Zonder
Bevestigingsdiameter	40 mm
Naam component	XVC
Device short name	XVC
Lichtbron	LED Vast rood LED continu of knipperend oranje LED continu of knipperend groen
Type voedingscircuit	AC/DC

Complementair

Materiaal	Polycarbonaat: verlichte eenheid ABS (acrylonitrile butadiene-styrene): basiseenheid PBT+ ABS (UL94HB): bovenkap
Montagezone	On base
Montage product	Op basis
[Us] rated supply voltage	24 V
[Us] nominale voedingsspanning	24 V
Cable cross section	0,33 mm ²
Kaliber AWG	AWG 22
Kabellengte	500 mm
Markering	CE
[Uimp] rated impulse withstand voltage	0,8 kV
Stroomverbruik	75 mA
Flitsfrequentie	1 Hz
Net weight	0,14 kg
Height	170,5 mm

Omgeving

Standards	IEC 61000-6-2 IEC 61000-6-3
Product certifications	UL
Beschermende behandeling	TC
Ambient air temperature for storage	-35...70 °C
Ambient air temperature for operation	-10...50 °C
Beschermingsklasse tegen elektrische schokken	Klasse II conform aan IEC 61140
Overvoltage category	Klasse II conform aan IEC 61140
IP beschermingsgraad	IP54 plaatsing op vlak oppervlak conform aan IEC 60529

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,4 cm
Package 1 Width	7,4 cm
Package 1 Length	46,7 cm
Package 1 Weight	306,0 g
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	15
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	40,0 cm
Package 2 Length	60,0 cm
Package 2 Weight	6,042 kg

Duurzaamheid van het aanbod

EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Vormontierte und vorverdrahtete Signalsäule

Direktmontage auf horizontalem Träger

Schalttafelausschnitt

