
NSYPTDS1

Kit di installazione fuori quadro - Altivar Process - taglia S1 - IP55



Presentazione

| i icaciitazione | |
|--|--|
| Gamma | PanelSeT |
| Tipo prodotto | Kit montaggio radiatore fuori quadro |
| Accessory category | Accessori di montaggio e fissaggio |
| Prodotto per applicazioni specifiche | Processo e utilities |
| Compatibilità gamma | PanelSeT armadi SF e SM: H:>=400 mm W:>=300 mm PanelSeT Cassetta S3D: H:>=400 mm W:>=300 mm Altivar variatore di velocità ATV630 Altivar variatore di velocità ATV930 |
| Compatibility for Altivar Process 630-930, size: | 1 |
| Potenza motore in kW | 0,75 KW 220/240 V 1,5 KW 220/240 V 2,2 KW 220/240 V 3 KW 220/240 V 4 KW 220/240 V 0,75 KW 380/480 V 1,5 KW 380/480 V 2,2 KW 380/480 V 3 KW 380/480 V 4 KW 380/480 V 5,5 kW 380/480 V |
| Posizione montaggio | Modo 1: retro cassetta su piastra di montaggio Modo 2: interno cassetta |
| Composizione kit | piastra di montaggio con flange e guarnizione integrata, acciaio con trattamento anticorrosivo. Fissaggio da viti e dadi accessori di fissaggio dima di foratura scheda istruzioni profilo per protezione bordo, plastica. |

Caratteristiche tecniche

| Carico permanente ammissibile | 4,8 kg |
|-------------------------------|---|
| Colore | Grigio (RAL 7035) |
| Altezza | Esterno: 360 mm Foro: 307 mm |
| Larghezza | Esterno: 235 mm Foro: 190 mm |
| Profondità | Distanza parete-cassetta : 22 mm |
| Peso prodotto | 1,58 kg |
| Servizi | Configurazione del quadrofondo pretranciato alle dimensioni richieste Installazione di fabbrica drive flush mounting kit sul contenitore |

Ambiente

| Grado di protezione IP | IP55 conforming to CEI 60529 |
|------------------------|------------------------------|

Confezionamenti

| Unità di misura confezione 1 | PCE | |
|----------------------------------|-------|--|
| Numero di unità per confezione 1 | 1 | |
| Confezione 1: altezza | 5 cm | |
| Confezione 1: larghezza | 25 cm | |
| Confezione 1: profondità | 38 cm | |

| Confezione 1: peso | 1,58 kg | |
|----------------------------------|---------|--|
| Unità di misura confezione 2 | PAL | |
| Numero di unità per confezione 2 | 10 | |
| Confezione 2: altezza | 29 cm | |
| Confezione 2: larghezza | 45 cm | |
| Confezione 2: profondità | 120 cm | |
| Confezione 2: peso | 15,8 kg | |

Sostenibilità dell'offerta

| Dichiarazione REACh |
|---|
| Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) |
| Sì |
| ☑ Dichiarazione RoHS Della Cina |
| ₫ Si |
| |

Garanzia contrattuale

| Garanzia | 18 mesi |
|----------|---------|
|----------|---------|