



Hoofd

Range	PanelSeT
Product or component type	Aandrijving inbouwkit
Categorie toebehoren	Montage en bevestiging toebehoren
Productspecifieke toepassing	Processen en utilities
Bereik compatibiliteit	PanelSeT SF en SM kasten: H:>=400 mm x W:>=300 mm PanelSeT S3D kast: H:>=400 mm x W:>=300 mm Altivar snelheidsregelaar ATV630 Altivar snelheidsregelaar ATV930
Compatibiliteit voor Altivar Process 630-930, afmeting:	1
Motorvermogen kW	0,75 kW 220/240 V 1,5 kW 220/240 V 2,2 kW 220/240 V 3 kW 220/240 V 4 kW 220/240 V 0,75 kW 380/480 V 1,5 kW 380/480 V 2,2 kW 380/480 V 3 kW 380/480 V 4 kW 380/480 V 5,5 kW 380/480 V
Montagezone	Mode 1: achterzijde van kast op montageplaat Mode 2: binnenin behuizing
Samenstelling kit	1 x Montageplaat met flenzen en geïntegreerde pakking, plaatstaal met anti-corrosiecoating. Bevestiging met schroeven en moeren 1 x bevestigingstoebereiden 1 x boorsjabloon 1 x instructieblad 1 x Randbescherming profiel, kunststof.

Complementair

Permanente toelaatbare belasting	4,8 kg
Colour	Grijs (RAL 7035)
Hoogte	Extern: 360 mm Uitsparing: 307 mm
Breedte	Extern: 235 mm Uitsparing: 190 mm
Diepte	Scheiding wand-kast : 22 mm
Net weight	1,58 kg
Diensten	Configuratie van behuizing Voorgeboorde achterkant afmetingen aangevraagd Fabrieksinstallatie Aandrijving inbouwkit op de behuizing

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP55 conforming to IEC 60529
----------------------	------------------------------

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5 cm
Package 1 Width	25 cm
Package 1 Length	38 cm
Package 1 Weight	1,58 kg
Unit Type of Package 2	PAL
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	29 cm
Package 2 Width	45 cm
Package 2 Length	120 cm
Package 2 Weight	15,8 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja