
Hoja de datos del producto NSYSQCR4050 Características

Traviesas de fijación rápida Spacial SF/SM - 40 mm





Principal

PanelSeT
Accesorio de montaje
Bobinas de descarga rápida
Multiuso
-

Complementario

Compatibilidad con sensores de corriente	PanelSeT PanelSeT SF PanelSeT PanelSeT SM PanelSeT PanelSeT SFX PanelSeT PanelSeT SMX
Ubicación de montaje	Entre traviesas En estructura de armario
Soporte de montaje	Perfil de adaptación, en armarios SM
Composición del dispositivo	Elementos de fijación 2 traviesas
Cantidad por juego	Juego de 1
Material	Acero
Acabado de la superficie	Galvanizado
Modo de fijación	Por tornillos Encliquetado - en estructura ubicación
Ajuste de montaje	Ajustable con un paso de 25 mm
Número de filas horizontales	1
Carga máxima	60 kg
Altura	Nominal: 500 mm Útil: 410 mm
Anchura	40 mm
Profundidad	27 mm
Grosor	1,5 mm

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	4,5 cm
Paquete 1 Ancho	6 cm
Paquete 1 Longitud	47 cm
Paquete 1 Peso	798 g
Tipo de unidad de paquete 2	PAM
Número de unidades en el paquete 2	400
Paquete 2 Altura	100 cm
Paquete 2 Ancho	100 cm

Paquete 2 Longitud	120 cm
Paquete 2 Peso	340 kg
Sostenibilidad de la oferta	
Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	Declaración De REACh
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS
	UE) 🗗 Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	₫ Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Información Logística	
País de Origen	ES
Garantía contractual	
Periodo de garantía	18 months