

**EMBOUT DE CÂBLE ISOLÉ 0,75 MM²/10 MM, FR 1, BLEU**

**Numéro d'article: 187111**

Embout isolés selon DIN 46228-4, série de couleurs 1, en CU-ETP selon DIN EN 13600, étamés par électrolyse, avec une isolation en polypropylène, adaptés aux conducteurs en cuivre à fils fins des classes 5 et 6 selon DIN EN 60228. Les embouts résistent à des températures allant jusqu'à 105 °C. Caractéristiques techniques : Section nominale ( mm²) : 0,75 | Couleur de l'isolation : bleu clair | d1 : 1,2 | d2 : 2,8 | l1 : 16 | l2 : 10 | S1 : 0,15 | S2 : 0,25 | Poids par 100 pièces : env. 0,009 kg | UE/pcs : 100.



Longueur (mm) 16 mm  
 Largeur (mm) 3,1 mm  
 Hauteur (mm) 16 mm  
 Poids (kg) 0,00009 kg

| Attribut                                   | Valeur            |
|--------------------------------------------|-------------------|
| Isolé                                      | Oui               |
| matériau                                   | Kupfer            |
| Protection de surface                      | verzinnt          |
| Forme de construction                      | Standard          |
| section nominale                           | 0.75 mm²          |
| longueur de douille                        | 10 mm             |
| longueur hors tout                         | 16 mm             |
| Matériau de l'isolation                    | Polypropylen (PP) |
| Sans halogène                              | Oui               |
| Couleur                                    | blau              |
| Pour câbles résistants aux courts-circuits | Non               |
| Avec drapeau d'identification              | Non               |
| Produits en bande                          | Non               |

GTIN: 4021103112472

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenhagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de