

Schaltschrank

GEOS-S 3040-22-to/SH/sw

GEOS-S 3040-22-to/SH/sw

Schaltschrank

INDIVIDUALISIERBAR

Artikelnummer: 76173401
Maße: 300 x 400 x 226 mm



Schaltschrank, geeignet für die Installation in rauen Umgebungen und im ungeschützten Außenbereich, Kasten und Rahmen: glasfaserverstärktes Polycarbonat, schwarz, ähnlich RAL 9005, Tür: Polycarbonat.
Schwenkhebel zur Aufnahme von Profilhalbzylinder nach DIN 18252

mit transparenter Tür



Produkteigenschaften

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsisolationsspannung AC:	1000 V
Bemessungsisolationsspannung DC:	1500 V
Schutzklasse:	II
Schutzart:	IP66/IP67/IP69
belüftet:	nein
UL Type Rating:	4X, 12/12K

Farben

Farbe Unterteil:	schwarz
Farbe Oberteil:	transparent

Maße und Gewicht

Breite:	300 mm
Länge:	400 mm
Höhe:	226 mm
Innenlänge:	371 mm
Innenbreite:	271 mm
Innenhöhe:	204 mm
Gewicht:	3.777 kg

Materialeigenschaften

UV-beständig:	ja
halogenfrei:	ja
Brennverhalten nach UL 50 / UL 746C:	vergleichbar mit 5VA
Brennbarkeitsklasse nach UL94:	V2
Glühdrahtfestigkeit:	960 °C (EN 60695-2-11)

Mechanische Eigenschaften

Befestigungsart:	Wandmontage
Schlagfestigkeit:	IK09

Mechanische Eigenschaften

plombierbar:	ja
Flanschvariante:	nein
Anreihbar:	nein
Verschlussystem:	2-Punkt, Schwenkhebel
mit Befestigungspunkten im Oberteil:	ja
Art des Oberteils:	Tür
Verschlusseinsatz:	ohne
Befestigung:	innenliegende Befestigungsstellen

Umgebungsbedingungen

max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C:	95 %
max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C:	50 %
Umgebungstemperatur min.:	-35 °C
Umgebungstemperatur max.:	80 °C
Umgebungstemperatur 24h:	60 °C
Installationsort:	ungeschützter Außenbereich

Vertriebsdaten

EAN:	4013902679973
ETIM Klasse:	EC000261
Zolltarifnummer:	85389099
Mindestbestellmenge:	1

Werkstoff

Material Unterteil:	Polycarbonat, glasfaserverstärkt
Material Oberteil:	Polycarbonat
Material Einführung:	nicht relevant
Material Dichtung:	Elastomer
Material Deckelschraube:	Polyamid, glasfaserverstärkt

Zertifikate

Prüfzeichen:	UL-EU (EN 62208)
Prüfzeichen:	UL-EU (EN 61439-1/-2)
Prüfzeichen:	UL-EU (EN 61439-1/-3)
Prüfzeichen:	UL-EU (EN 61439-1 & EN IEC 61439-7)
Prüfzeichen:	DLG (Ammoniakbeständigkeit)
Prüfzeichen:	DNV (Klasse: Schiffe & Offshore-Anlagen)

Zubehör

[72206001 - GEOS-S SGA-DB/3 - Schlossgarnitur Schwenkhebel](#)

[72206901 - GEOS-S SGA-2 - Schlossgarnitur Schwenkhebel](#)

[72000401 - GEOS MPI-3040 - Montageplatte](#)

[72001401 - GEOS MPS-3040 - Montageplatte](#)

[72003101 - GEOS NS35-250 - Normschiene](#)

[72003201 - GEOS NS35-350 - Normschiene](#)

[72002301 - GEOS MH-22 - Montagehalter](#)

[72002701 - GEOS MHU-22 - Montagehalter-Set](#)

[72203301 - GEOS-S TW 30-22 - Trennwand](#)

[72203501 - GEOS-S TW 40-22 - Trennwand](#)

[72200401 - GEOS-S IT 3040 - Innentür](#)

[72208701 - GEOS-S BSM 3040-9 - Berührungsschutz-Modul](#)

[72208801 - GEOS-S BSM 3040 - Berührungsschutz-Modul](#)

[72209701 - GEOS-S BSM 3040-9/2 - Berührungsschutz-Modul](#)

[72202401 - GEOS-S EPT 3040 - Einbauplatte Tür](#)

[72002001 - GEOS ABL-10 - Außenbefestigungslasche](#)

[72002101 - GEOS ABL-40 - Außenbefestigungslasche](#)

[72007501 - GEOS ABL-10/ES - Außenbefestigungslasche](#)

[72007601 - GEOS ABL-40/ES - Außenbefestigungslasche](#)

[72005001 - GEOS MSS-30 - Mastschellen-Set](#)

[72005101 - GEOS MSS-40 - Mastschellen-Set](#)

[72004001 - SRS 60-90 - Schraubschellen-Set](#)

[72004101 - SRS 90-150 - Schraubschellen-Set](#)

[72004201 - SRS 150-210 - Schraubschellen-Set](#)

[72013101 - GEOS DP-3040 - Designplatte](#)

[72000301 - GEOS MPI-3030 - Montageplatte](#)

[72001301 - GEOS MPS-3030 - Montageplatte](#)

[72003601 - GEOS NS35/15-250 - Normschiene](#)

[72003701 - GEOS NS35/15-350 - Normschiene](#)

[72008101 - GEOS NS35-200 - Normschiene](#)

[72008201 - GEOS NS35-300 - Normschiene](#)

[72006201 - GEOS TGS 3040-2 - Traggestell](#)

[72007201 - GEOS TGS NS35/15 3040-2 - Traggestell](#)

[72002501 - GEOS MH-22 NS35/15 - Montagehalter-Set](#)

[72201401 - GEOS-S EPR 3040/4030 - Einbauplatte Zwischenrahmen](#)

[72204101 - GEOS-S 3040/4030 S - Schrauben-Set](#)

[72204401 - GEOS-S 3040/4030 SV - Schnellverschluss-Set](#)

[72207001 - GEOS-S TFS - Türfeststeller](#)

[72206401 - GEOS-S IBS 3040/4030 - Innenbeleuchtungs-Set](#)

[72212001 - NT-35-24 - Netzteil](#)

[26344001 - BEL Air M40/gn - Belüftungselemente-Set](#)

[19599501 - LFR - Stufenbohrer](#)

[19540001 - LFR M40 - Lochfräser](#)

[19550001 - LFR M50 - Lochfräser](#)

[19563001 - LFR M63 - Lochfräser](#)

[26001601 - DMS M16/sw - Doppelmembranstutzen](#)

[26002001 - DMS M20/sw - Doppelmembranstutzen](#)

[26002501 - DMS M25/sw - Doppelmembranstutzen](#)

[26003201 - DMS M32/sw - Doppelmembranstutzen](#)

[22901201 - KVR M12 LG-MGM/sw - Kabelverschraubung](#)

[22901601 - KVR M16 LG-MGM/sw - Kabelverschraubung](#)

[22902001 - KVR M20 LG-MGM/sw - Kabelverschraubung](#)

[22902501 - KVR M25 LG-MGM/sw - Kabelverschraubung](#)

[22903201 - KVR M32 LG-MGM/sw - Kabelverschraubung](#)

[22904001 - KVR M40 LG-MGM/sw - Kabelverschraubung](#)

[22905001 - KVR M50 LG-MGM/sw - Kabelverschraubung](#)

[26202001 - BST M20/sw - Belüftungsstutzen](#)

[26541101 - BEL Air active M40 12-1/gr - Belüftungselement AIR](#)

[26541201 - BEL Air active M40 24-1/gr - Belüftungselement AIR](#)

[26304001 - BEL Air M40/sw - Belüftungselemente-Set](#)