Netaansluitkast

SVi H 12P-t



SVi H 12P-t

Netaansluitkast

Artikelnummer: 59101201
Afmetingen: 150 x 300 x 137 mm

Netaansluitkast voor 230 VAC (L-N-PE / L-PEN) conform VDE-AR-N 4100 (distributieversterker voor eenfasige aansluiting), In=25 A, Imax=63 A, voorzien van: 1 x NH00 zekeringselement, 1 x N-klem, 1 x PE-klem, 1 x PE-N brug 10 mm², ruimte voor 2 aders,
aansluitklemmen voeding: prismaklem (2,5 - 50 mm² CU, 16 - 50 mm² AL),
aansluitklemmen uitgang: aansluitklem (2x 2,5-50mm² CU)

deksel transparant

Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Nominale bedrijfsspanning AC:	400 V
Beschermingsklasse:	II
Beschermingsgraad:	IP65
UL Type Rating:	g.g.

Afmetingen

Breedte:	150 mm
Lengte:	300 mm
Hoogte:	137 mm
Gewicht:	1.6464 kg

Materiaal eigenschappen

uv-bestendig:	ja
halogeenvrij:	ja
Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	V2
Gloeidraadbestendigheid:	960 °C (EN 60695-2-11)

Mechanische eigenschappen

Bevestigingstype:	Opbouw
Slagvastheid:	IK07

Omgevingscondities

Omgevingstemperatuur max.:	40 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	35 °C
plaats van de montage:	beschermde buitenomgeving

Sales Information

EAN:	4013902444595
ETIM-klasse:	EC000248
Douanetariefnummer:	85369095

Sales Information

Minimum bestelwaarde:	1

Materiaal

Materiaal onderbak:	Kunststof

Certificaten

Klasse:	VDE (DIN EN 61439-1/-2 (VDE 0660-600-1/-2))
Klasse:	VDE (DIN 0660-505)

Toebehoren

59341601 - PVK 416 - Busklem 1-polig, 4x16 mm²

Kabelwartel

