

**KATIMEX® TUHREAAL®, ÉPAISSEUR DE BANDE 9 MM, LONGUEUR 120 M**
**Numéro d'article: 142244**

Katimex®Rohraal® - Le système de tirage de câbles pour le câblage souterrain, châssis en tube d'acier galvanisé, mobile sur roulettes, dévidoir sur roulement à billes avec frein de blocage intégré, complet avec tige en fibre de verre, 2 douilles de départ M12, poire de départ avec un Ø 25 mm, manille, 1 douille de liaison et 4 douilles de serrage, 1 colle spéciale 20 g, et sac de service, longueur : 120 m.



Longueur (mm) 760 mm

Largeur (mm) 350 mm

Hauteur (mm) 830 mm

Poids (kg) 24,75 kg

| Attribut                            | Valeur        |
|-------------------------------------|---------------|
| Forme                               | rund          |
| Longtemps                           | 120 m         |
| matériau                            | Kunststoff    |
| Couleur                             | gelb          |
| Qualité du matériau                 | sonstige      |
| Domaine d'utilisation               | Subfloor duct |
| Largeur/diamètre du fil de traction | 9 mm          |
| Épaisseur du fil métallique         | 9 mm          |
| charge de rupture                   | 4078 kg       |
| Forme de la tête                    | sonstige      |
| Diamètre de la tête du guide-câble  | 25 mm         |
| raccord fileté                      | Oui           |
| Type de port                        | Drahthaspel   |
| Verdrillt                           | Non           |
| Diamètre tambour/anneau             | 750 mm        |

GTIN: 4021103422441

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de