



Principal

Tipo de producto o componente	Inductancia motor
Compatibilidad de gama	Altivar 71Q Altivar 61Q Altivar 61 Altivar 71
Aplicación específica de producto	Filtro de salida
[In] Corriente nominal	314 A
Compatibilidad del producto	ATV61HC11N4 ATV61HC13N4 ATV61HC20Y ATV61HC25Y ATV61HD55M3X ATV61HD75M3X ATV61QC13N4 ATV61QC16N4 ATV61QC16Y ATV61QC20Y ATV71HC11N4 ATV71HC13N4 ATV71HC16Y ATV71HC20Y ATV71HD55M3X ATV71HD75M3X ATV71QC11N4 ATV71QC13N4 ATV71QC13Y ATV71QC16Y
Nedded quantity	3
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	Conector marc, M10

Complementario

Longitud cable de motor	150 M cable apantallado P motor 55...75 kW en 200...240 V 1 300 M cable sin apantallar P motor 55...75 kW en 200...240 V 1 150 M cable apantallado P motor 110...132 kW en 380...480 V 1 250 M cable sin apantallar P motor 110...132 kW en 380...480 V 1 150 M cable apantallado P motor 160...250 kW en 500...690 V 1 250 M cable sin apantallar P motor 160...250 kW en 500...690 V 1 250 M cable apantallado P motor 160...250 kW en 500...690 V 2 400 m cable sin apantallar P motor 160...250 kW en 500...690 V 2
Dv/dt	500 V/μs max en 400 V 750 V/μs max en 500 V 1000 V/μs max en 690 V
Pérdidas térmicas	475 W
Maximum drive output frequency	100 Hz
Temperatura ambiente de funcionamiento	-10...50 °C
Peso del producto	32 kg

Entorno

Grado de protección IP	IP20 - tipo de cable: con kits VW3A9612,613) IP00
Temperatura ambiente de almacenamiento	-25...70 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	47 cm
Paquete 1 Ancho	39 cm
Paquete 1 Longitud	59 cm
Paquete 1 Peso	38 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí

Información Logística

Pais de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------