



### Presentazione

Tipo prodotto	Bobina motore
Compatibilità gamma	Altivar 71Q Altivar 61Q Altivar 61 Altivar 71
Prodotto per applicazioni specifiche	Filtro uscita
Corrente nominale [In]	314 A
Compatibilità prodotto	ATV61HC11N4 ATV61HC13N4 ATV61HC20Y ATV61HC25Y ATV61HD55M3X ATV61HD75M3X ATV61QC13N4 ATV61QC16N4 ATV61QC16Y ATV61QC20Y ATV71HC11N4 ATV71HC13N4 ATV71HC16Y ATV71HC20Y ATV71HD55M3X ATV71HD75M3X ATV71QC11N4 ATV71QC13N4 ATV71QC13Y ATV71QC16Y
Needed quantity	3
Collegamento elettrico	Connettore etichetta M10

### Caratteristiche tecniche

Maximum motor cable length	150 M cavo schermato P motore 55...75 kW a 200...240 V 1 300 M cavo non schermato P motore 55...75 kW a 200...240 V 1 150 M cavo schermato P motore 110...132 kW a 380...480 V 1 250 M cavo non schermato P motore 110...132 kW a 380...480 V 1 150 M cavo schermato P motore 160...250 kW a 500...690 V 1 250 M cavo non schermato P motore 160...250 kW a 500...690 V 1 250 M cavo schermato P motore 160...250 kW a 500...690 V 2 400 m cavo non schermato P motore 160...250 kW a 500...690 V 2
Dv/dt	500 V/μs max a 400 V 750 V/μs max a 500 V 1000 V/μs max a 690 V
Perdite termiche	475 W
Maximum drive output frequency	100 Hz
Temperatura ambiente di funzionamento	-10...50 °C
Peso prodotto	32 kg

### Ambiente

Grado di protezione IP	IP20 (con kit VW3A9612,613) IP00
Temperatura di stoccaggio	-25...70 °C

## Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	47 cm
Confezione 1: larghezza	39 cm
Confezione 1: profondità	59 cm
Confezione 1: peso	38 kg

## Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACh	<a href="#">Dichiarazione REACh</a>
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Sì</a>

## Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------