



Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma prodotto	PrismaSeT P
Tipo prodotto	Piastra frontale
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio per l'installazione
Compatibilità gamma	PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
Tipo di piastra frontale	Tranciata
Dispositivo installato	Compact: estraibile NS1250 - controllo: leva - verticale installazione Compact: estraibile NS1250 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: estraibile NS1250 - controllo: meccanismo motore - verticale installazione Compact: estraibile NS1600 - controllo: leva - verticale installazione Compact: estraibile NS1600 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: estraibile NS1600 - controllo: meccanismo motore - verticale installazione Compact: estraibile NS630b...1000 - controllo: leva - verticale installazione Compact: estraibile NS630b...1000 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: estraibile NS630b...1000 - controllo: meccanismo motore - verticale installazione Masterpact: estraibile NT06...10 - controllo: leva - verticale installazione Masterpact: estraibile NT12 - controllo: leva - verticale installazione Masterpact: estraibile NT16 - controllo: leva - verticale installazione
Descrizione poli	1 3P: piastra montaggio supporto: NS1250 verticale installazione 1 3P: piastra montaggio supporto: NS1600 verticale installazione 1 3P: piastra montaggio supporto: NS630b...1000 verticale installazione 1 3P: piastra montaggio supporto: NT06...10 verticale installazione 1 3P: piastra montaggio supporto: NT12 verticale installazione 1 3P: piastra montaggio supporto: NT16 verticale installazione
Operating position	Orizzontale

Caratteristiche tecniche

Descrizione contenitore	Vano cavi - larghezza 400 mm profondità 400 mm
Posizione collegamento	Connessione diretta Collegamento frontale
Numero di moduli verticali (50 mm)	10
Norme di riferimento	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certificazioni prodotto	ASTA
Materiale	Acciaio
Finitura superficie	Opaco Bucciato
Trattamento di protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
Colore	Bianco (RAL 9003)

Altezza	554 mm
Larghezza	321 mm
Peso prodotto	2,04 kg
Quantità per confezione	Set da 1
Functional unit	400 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NS1250 estraibile leva verticale 3P 1 diretto 36 400 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NS1250 estraibile manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 diretto 36 400 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NS1250 estraibile meccanismo motore verticale 3P 1 diretto 36 400 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NS1600 estraibile leva verticale 3P 1 diretto 36 400 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NS1600 estraibile manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 diretto 36 400 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NS1600 estraibile meccanismo motore verticale 3P 1 diretto 36 400 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NS630b...1000 estraibile leva verticale 3P 1 diretto 36 400 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NS630b...1000 estraibile manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 diretto 36 400 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NS630b...1000 estraibile meccanismo motore verticale 3P 1 diretto 36 400 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Masterpact NT06...10 estraibile leva verticale 3P 1 connessione frontale 36 400 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Masterpact NT12 estraibile leva verticale 3P 1 connessione frontale 36 400 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Masterpact NT16 estraibile leva verticale 3P 1 connessione frontale 36

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	5,300 cm
Confezione 1: larghezza	32,500 cm
Confezione 1: profondità	56,600 cm
Confezione 1: peso	1,973 kg
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	5
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	40,000 cm
Confezione 2: profondità	60,000 cm
Confezione 2: peso	10,795 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	20
Confezione 3: altezza	44,000 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	54,500 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------