



## Presentazione

|                                         |                                                                                                                                |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma                                   | TeSys                                                                                                                          |
| Nome prodotto                           | TeSys LE                                                                                                                       |
| Nome dispositivo                        | LE1M                                                                                                                           |
| Tipo prodotto                           | Avviatore DOL in cassetta                                                                                                      |
| Applicazione                            | Standard                                                                                                                       |
| Categoria di utilizzazione              | AC-3                                                                                                                           |
| Composizione dispositivo                | Contattore<br>Earth terminal<br>Neutral terminal<br>Thermal overload relay                                                     |
| Campo di regolazione protezione termica | 2,6...3,7 A                                                                                                                    |
| Potenza motore [kW]                     | 0,55 kW a 240 V CA 50/60 Hz<br>1,5 kW a 415 V CA 50/60 Hz<br>0,55 kW a 220/230 V CA 50/60 Hz<br>1,5 kW a 380/400 V CA 50/60 Hz |
| [Uc] control circuit voltage            | 220 V CA 50/60 Hz                                                                                                              |
| Tipo di comando                         | Pulsante start verde I<br>Pulsante stop/reset Rosso O                                                                          |

## Caratteristiche tecniche

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Segnalazione locale  | Operativo: LED (giallo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Numero ingressi cavo | 2 ingressi cavo: ISO20 top<br>2 ingressi cavo: ISO25 top<br>2 ingressi cavo: Pg 13 top<br>2 ingressi cavo: Pg 21 top<br>2 ingressi cavo: ISO20 parte inferiore<br>2 ingressi cavo: ISO25 parte inferiore<br>2 ingressi cavo: Pg 13 parte inferiore<br>2 ingressi cavo: Pg 21 parte inferiore<br>2 ingressi cavo: Pg 16 top<br>2 ingressi cavo: Pg 16 parte inferiore |
| Larghezza            | 78 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Altezza              | 160 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Profondità           | 108 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Peso prodotto        | 0,6 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## Ambiente

|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Materiale                  | ABS (acrilonitrile butadiene-stirene) |
| Grado di protezione IP     | IP65 conforme a CEI 60529             |
| Norme di riferimento       | IEC 60947-4-1                         |
| Temperatura ambiente       | -5...40 °C                            |
| Caratteristiche ambientali | Ambiente standard                     |
| Certificazioni prodotto    | "UKCA"                                |

## Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Numero di unità per confezione 1 | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 8,500 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 11,500 cm |
| Confezione 1: profondità         | 16,500 cm |
| Confezione 1: peso               | 570,000 g |
| Unità di misura confezione 2     | S02       |
| Numero di unità per confezione 2 | 6         |
| Confezione 2: altezza            | 15,000 cm |
| Confezione 2: larghezza          | 30,000 cm |
| Confezione 2: profondità         | 40,000 cm |
| Confezione 2: peso               | 3,663 kg  |
| Unità di misura confezione 3     | P06       |
| Numero di unità per confezione 3 | 96        |
| Confezione 3: altezza            | 75,000 cm |
| Confezione 3: larghezza          | 80,000 cm |
| Confezione 3: profondità         | 60,000 cm |
| Confezione 3: peso               | 66,608 kg |

## Sostenibilità dell'offerta

|                                  |                                                                                                                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stato offerta sostenibile        | Prodotto Green Premium                                                                                                                    |
| Regolamento REACh                | <a href="#">Dichiarazione REACh</a>                                                                                                       |
| REACh senza SVHC                 | Sì                                                                                                                                        |
| Direttiva RoHS UE                | Conformità <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>                                                                                          |
| Privo di metalli pesanti tossici | Sì                                                                                                                                        |
| Senza mercurio                   | Sì                                                                                                                                        |
| Regolamento RoHS della Cina      | <a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>                                                                                             |
| Informazioni esenzioni RoHS      | <a href="#">Sì</a>                                                                                                                        |
| Informazioni ambientali          | <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>                                                                                           |
| Profilo di circolarità           | <a href="#">Informazioni Sulla Fine Della Vita</a>                                                                                        |
| WEEE                             | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |

## Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|