

XD2HL1313

XD2H joystick controller - Ø30 - 2N/O contacts per direction



Hoofd

Range of product	Harmony XD2
Product or component type	Complete joystick-besturing
Device short name	XD2
Bevestigingsdiameter	30 mm
Kraag materiaal	Verchroomd metaal
Verkoop per ondeelbare hoeveelheid	1

Complementair

Informatie positie operator	Alle posities
Groef per richting	2
Kortsluitbeveiliging	10 A gG (gl) Neozed smeltpatroon conform aan IEC 60947-5-1
Aansluitingen - aansluitklemmen	Vaste schroefklem aansluitingen, 2 x 1,5 mm ² met of zonder kabeluiteinde Vaste schroefklem aansluitingen, 1 x 2,5 mm ² met of zonder kabeluiteinde
Elektrische levensduur	1000000 Cycles, AC-15 bij 230 V, gebruiksn snelheid <3600 cyc/h, belastingsfactor: 0,5 conform aan IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 Cycles, AC-15 bij 127 V, gebruiksn snelheid <3600 cyc/h, belastingsfactor: 0,5 conform aan IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 Cycles, DC-13 bij 24 V, gebruiksn snelheid <3600 cyc/h, belastingsfactor: 0,5 conform aan IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 Cycles, DC-13 bij 48 V, gebruiksn snelheid <3600 cyc/h, belastingsfactor: 0,5 conform aan IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 Cycles, DC-13 bij 120 V, gebruiksn snelheid <3600 cyc/h, belastingsfactor: 0,5 conform aan IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 cycles, AC-15 bij 48 V, gebruiksn snelheid <3600 cyc/h, belastingsfactor: 0,5 conform aan IEC 60947-5-1 appendix C
Aanduiding contactcode	A600-Q600
Overvoltage category	Klasse I conform aan IEC 61140
Mechanical durability	1000000 cycles
Bevestigingspunt	120 x 120 mm

Omgeving

Standards	IEC 60947-5-1
Beschermende behandeling	TC
Ambient air temperature for storage	-40...70 °C
Ambient air temperature for operation	-25...70 °C
Schokbestendigheid	50 gn conform aan IEC 60068-2-27
IP beschermingsgraad	IP65 conforming to IEC 60529

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1