



Principal

Gama	TeSys
Nombre del producto	TeSys Mini-VARIO
Nombre abreviado del equipo	VCCDN
Tipo de producto o componente	Emergency stop switch disconnecter ((*))
Nivel de rendimiento	De serie
Número de polos	3P
Tipo y composición de contactos	3 NO
Tipo de red	Corriente continua AC
Tipo de control	Mando rotativo
Estilo de montaje de mando giratorio	Extendido
Color de la maneta	Rojo
Color de maneta y placa frontal	Amarillo
Candado de mando rotativo	1 a 3 candados 4...8 mm

Complementario

Marcado	0 - 1
Soporte de montaje	Maneta, estado 1 puerta Switch ((*)), estado 1 carril simétrico
Modo de fijación	Hole ((*)) con capacidad de sujeción: 22,5 mm para maneta Por clips para switch ((*))
[Ith] Corriente térmica convencional	20 A
[Ithe] intensidad térmica convencional en la envolvente	16 A
[Ie] Corriente nominal de empleo	11 A - tipo de cable: AC-23) en 400 V
Potencia nominal de funcionamiento en W	4 KW en 230...240 V - tipo de cable: AC-23A) 5,5 KW en 400...415 V - tipo de cable: AC-23A) 7,5 KW en 500 V - tipo de cable: AC-23A) 11 KW en 690 V - tipo de cable: AC-23A) 3 KW en 230...240 V - tipo de cable: AC-3) 4 KW en 400...415 V - tipo de cable: AC-3) 5,5 KW en 500 V - tipo de cable: AC-3) 5,5 kW en 690 V - tipo de cable: AC-3)
Clase de servicio intermitente	30
Making capacity (I Rms)	200 A en 400 V AC-21A 200 A en 400 V AC-22A 200 A en 400 V AC-23A
[Icm] capacidad nominal de cortocircuito	0,5 kA en 400 V en corriente de pico
[Icw] rated short-time withstand Rms current	140 A en 400 V duración: 1 s
Corriente condicional de cortocircuito	6 KA en 400 V - fusible asociado 20 A aM 6 kA en 400 V - fusible asociado 20 A gG
Capacidad de corte	200 KA en 400 V - tipo de cable: AC-21A) 200 KA en 400 V - tipo de cable: AC-22A) 200 kA en 400 V - tipo de cable: AC-23A)
Composición del dispositivo	Shaft extension ((*)) Asa Conmutador

Durabilidad mecánica	50000 ciclos
Durabilidad eléctrica	30000 Ciclos DC-1...5 50000 ciclos AC-21
Poder de seccionamiento	Sí
Conexiones - terminales	Circuito de alimentación, estado 1 Bornas tornillo cable 4 mm ² - rigidez del cable flexible - con terminal Circuito de alimentación, estado 1 Bornas tornillo cable 4 mm ² - rigidez del cable sólido
Par de apriete	Circuito de alimentación, estado 1 0,7 N.m - en Bornas tornillo
Handle front plate dimension	80 x 80 x 45 mm
Altura	60 mm
Ancho	60 mm
Peso del producto	0,334 kg

Entorno

Normas	Valores instantáneos y de demanda
Certificaciones de producto	GL[RETURN]CSA[RETURN]CCC[RETURN]UL[RETURN]UKCA
Tratamiento de protección	TC
Grado de protección IP	IP65
Resistencia mecánica	Impactos 11 ms - tipo de cable: 15 gn) acorde a IEC 60068-2-27 Vibraciones 10...150 Hz - tipo de cable: 1 gn) acorde a IEC 60068-2-6

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	25,500 cm
Paquete 1 Ancho	8,800 cm
Paquete 1 Longitud	7,500 cm
Paquete 1 Peso	318,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	12
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	4,262 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Sin PVC	Sí

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------