



Hoofd

Range of product	Harmony XAW
Product or component type	Compleet besturingsstation
Device short name	XAWF
Toepassing hangende drukknopkast	Startfunctie
Materiaal	Metaal
Samenstelling controlestation	1 vlakke drukknop, groen, terugverend 1 NO

Complementair

Kleur behuizingsbasis	Zwart
Kleur deksel	Zwart
Ingang kabel	1 ingang voor ISO M20 kabelwartel
Width	80 mm
Depth	77 mm
Height	80 mm
Net weight	0,830 kg
Markering	Ex tb IIIC T85°C Db IP65
Mechanical durability	5000000 cycles
Kortsluitbeveiliging	10 A smeltpatroon type gG
Ie nom. bedrijfstrom	3 A bij 240 V, AC-15, A600 conform aan IEC 60947-5-1 6 A bij 120 V, AC-15, A600 conform aan IEC 60947-5-1 0,1 A bij 600 V, DC-13, Q600 conform aan IEC 60947-5-1 0,27 A bij 250 V, DC-13, Q600 conform aan IEC 60947-5-1 0,55 A bij 125 V, DC-13, Q600 conform aan IEC 60947-5-1 1,2 A bij 600 V, AC-15, A600 conform aan IEC 60947-5-1

Omgeving

Ambient air temperature for operation	-20...60 °C
Overvoltage category	I conform aan IEC 60536
IP beschermingsgraad	IP65 conform aan IEC 60529
Standards	IEC 60079-0:2009 EN 60079-31:2009 IEC 60947-5-4 IEC 61000-6-2 IEC 60947-1 IEC 60947-5-1 IEC 60079-0:2007 IEC 60079-31:2008
Richtlijnen	94/9/EG - ATEX-richtlijn
Stof zone	Zone 21 - 22
Product certifications	INERIS 04ATEX0023X

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9,0 cm
Package 1 Width	13,5 cm
Package 1 Length	23,5 cm
Package 1 Weight	866,0 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	4
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	3,854 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------