Gegevensblad product
Kenmerken

NSYSDT5
Spacial SF / SM - Deurlessenaar voor 500mm - Max. Belasting 30kg

Hoofd

Range	PanelSeT
Product or component type	Steungoot inklapbaar
Applicatie	Multifunctioneel
Nominale afmetingen van de behuizing	- W: 500 mm
Montagezone	Op deurverstevigingsframe On dwarsrails deur voor kasten van 1000 mm breed
Mounting support	Kruisrails
Bereik compatibiliteit	PanelSeT SF, SM, SFX, SMX, S3D, CRN kasten
Apparaatsamenstelling	Vaste elementen 1 x schaal
Quantity per set	Set van 1

Complementair

Materiaal	Staal
Kleur	Grijs (RAL 7035)
Oppervlakte afwerking	Epoxy-polyester poeder
Bevestigingsmethode	Via bevestigingselement
Regeling	Hoogte instelbaar, trappen van 25 mm
Werkingshoek	45 ° 60 ° 75 ° 90 °
Maximale belasting	30 kg/m²
Hoogte	50 mm
Breedte	Nominaal: 325 mm
Diepte	350 mm
Dikte	1,5 mm

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,0 cm
Package 1 Width	36,5 cm
Package 1 Length	40,5 cm
Package 1 Weight	1,5 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACh-regelgeving	REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja

De informatie in deze documentatie bevat algemene beschrijvingen en/of technische kenmerken van de prestaties van de producten die erin zijn opgenomen.
Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt om de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen te bepalen.
Een dergelijke gebruiker of integrator is verplicht een geschikte en volledige risicoanalyse, evaluatie en test van de producten uit te voeren met betrekking tot de toepasselijke specifieke toepassing of het gebruik ervan.
Schneider Electric Industries SAS noch enige partners of dochterondernemingen zijn verantwoordelijk voor het verkeerd gebruik van de informatie die hierin staat.

Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist

contractuele waarborg

Garantie	18 months