

KATIMEX® KATI®-TWIST, LONGITUD 20 M, 5,2 MM Ø

Número de artículo: 142555

Katimex® Kati®Twist, las nuevas correas de poliéster resistentes al desgaste convencer por su gran estabilidad al cizallamiento y su baja resistencia a la fricción (hasta un 60 % menos que las correas convencionales de plástico o acero) en tuberías vacías. Comportamiento extremadamente bueno en flexión y deslizamiento. Carga de tracción máxima en el manguito inicial (M5): 200 kg. Reparable en caso de rotura de la cinta (manguito inicial a presionar). Carga de rotura/cinta: 4,0 kN. La gama completa de accesorios Kati®Blitz y Kabelmax® puede utilizarse de forma compatible. Versión, con un Ø de 5,2 mm; longitud 20 m.



Longitud (mm) 450 mm
Anchura (mm) 400 mm
Altura (mm) 50 mm
Peso (kg) 0,6 kg

Atributo	Valor
Forma	rund
Mucho tiempo	20 m
material	Kunststoff
Color	gelb
Calidad del material	Polyamid (PA)
Ámbito de aplicación	Installation tube
Ancho/diámetro del alambre de inserción	5.2 mm
Espesor del material del alambre de inserción	5.2 mm
carga de rotura	407 kg
Forma de la cabeza	sonstige
Diámetro del cabezal guía del cable	10 mm
conexión roscada	Sí
Método de transporte	sonstige
Verdrillt	Sí
Diámetro del tambor/anillo	- mm

GTIN: 4021103425558

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de