



Hoofd

Range	Mureva
Product or component type	Plug
Device short name	Mureva plug
Plug, categorie stekkerbus	LV
Poles description	3P + E
Network type	AC
Standaard stopcontact	Industrieel

Complementair

Mounting mode	Montage op paneel
Plug, stekkerdoos, contr st vorm	Hoek 90°
[In] rated current	32 A
[Ue] rated operational voltage	380...415 V
Network frequency	50/60 Hz
Aardingskabelschoen rechtsdraaiend	6 u
Materiaal stopcontact	Zelfdovend technisch polymeer
Legering contacten	Pennen: vernikkeld messing
Connections - terminals	Captieve schroeven
Cable cross section	2,5...10 mm ²
Net weight	0,261 kg
Afmeting basis	90 x 100 mm
Height	159 mm
Width	90 mm
Depth	98 mm
Colour	Rood
Spanningskleur	Rood

Omgeving

Standards	NL 60309-1 NL 60309-2
IP beschermingsgraad	IP44 conforming to IEC 60529
IK-beschermingsgraad	IK08 conforming to EN 62262
Vuurbestendigheid	850 °C conform aan IEC 60695-2-1
Relative humidity	50 % bij 40 °C 70 % bij 30 °C 90 % bij 20 °C
Operating altitude	2000 m
Omgevingsluchttemperatuur voor werking	35 °C (86400 s) -25...40 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9,8 cm
Package 1 Width	9,0 cm
Package 1 Length	15,9 cm
Package 1 Weight	220,0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	4
Package 2 Height	15,5 cm
Package 2 Width	21,0 cm
Package 2 Length	27,5 cm
Package 2 Weight	1,027 kg
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	8
Package 3 Height	30,0 cm
Package 3 Width	30,0 cm
Package 3 Length	40,0 cm
Package 3 Weight	2,541 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist