

TOMAS DE CORRIENTE PLANAS, TOTALMENTE AISLADAS, SECCIÓN 4 - 6 MM², DIMENSIÓN DEL CONECTOR 4,8 X 0,5 MM

Número de artículo: 180270

Los conectores planos totalmente aislados, fabricados en CuZn (latón), ofrecen una conexión fiable para conductores de hilos finos con manguito interior de cobre. La superficie es- tañada galvánicamente proporciona protección contra la cor- rosión y garantiza una conexión eléctrica duradera y estable. El aislamiento es de PA (poliamida, nailon), sin halógenos. Los conectores están diseñados para conexiones con descarga de tracción, y Easy Entry permite una inserción fácil y rápida del conductor. Resistencia a la temperatura: de -60 °C a +105 °C, 600 V máx. Datos técnicos: Sección nominal (mm²): 4 - 6 | Color del aislamiento: amarillo | Dimensiones del conector: 4,8 x 0,5 | D1: 3,4 | A: 13,0 | D2: 6,7 | L2: 7,5 | L: 22,0 | Certificado por UL: no | Peso por 100 unidades: aprox. 0,19 kg | Unidad de embalaje: 100.



Longitud (mm)	200 mm
Anchura (mm)	120 mm
Altura (mm)	8 mm
Peso (kg)	0,00193 kg

Atributo	Valor
material	Kupfer
Protección de superficies	verzinnt
Material aislante	Polyamid (PA)
Sin halógenos	Sí
Ejecución	Bushing
AWG mín.	12
Tamaño máximo AWG	10
sección nominal	4 mm ² - 6 mm ²
Con nariz de enganche	No
Con toma	No
Dimensiones del enchufe	Flat 4.8x0.5 mm
Aislamiento	vollisoliert
Color del aislamiento	gelb

GTIN: 4021103802700

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de