

COSSES PLATES, ENTIÈREMENT ISOLÉES, SECTION 4 - 6 MM², DIMENSIONS DE LA FICHE 4,8 X 0,5 MM

Numéro d'article: 180270

Les cosSES plates entièrement isolées, en CuZn (laiton), offrent une connexion fiable pour les conducteurs à fils fins avec douille intérieure en cuivre. La surface étamée par galvanisation assure une protection contre la corrosion et garantit une connexion électrique durable et stable. L'isolation est en PA (polyamide, nylon), sans halogène. Les connecteurs sont conçus pour des connexions sans traction, Easy Entry permet une insertion facile et rapide du conducteur. Résistance à la température : -60 °C à +105 °C, 600 V max. Caractéristiques techniques : Section nominale (mm²) : 4 - 6 | Couleur de l'isolation : jaune | Cote d'enfichage : 4,8 x 0,5 | D1 : 3,4 | A : 13,0 | D2 : 6,7 | L2 : 7,5 | L : 22,0 | Testé UL : non | Poids pour 100 pièces : env. 0,19 kg | UE/pièce : 100.



Longueur (mm) 200 mm
 Largeur (mm) 120 mm
 Hauteur (mm) 8 mm
 Poids (kg) 0,00193 kg

Attribut	Valeur
matériau	Kupfer
Protection de surface	verzinnt
Matériau de l'isolation	Polyamid (PA)
Sans halogène	Oui
Réalisation	Bushing
Taille AWG min.	12
Taille AWG max.	10
section nominale	4 mm² - 6 mm²
Avec ergot d'arrêt	Non
Avec prise	Non
Dimensions des connecteurs	Flat 4.8x0.5 mm
L'isolement	vollisoliert
Couleur de l'isolation	gelb

GTIN: 4021103802700

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de