

VOLLEDIG GEÏSOLEERDE VLAKESTEEKHULS 4 - 6MM² / 4,8MM X 0,5MM, GEEL
Artikelnummer: 180270

Volledig geïsoleerde platte stekkers, gemaakt van CuZn (messing), bieden een betrouwbare verbinding voor fijne draden met een Cu-binnenhuls. Het galvanisch vertinde oppervlak zorgt voor corrosiebescherming en garandeert een duurzame, stabiele elektrische verbinding. De isolatie bestaat uit PA (polyamide, nylon), halogeen vrij. De stekkers zijn ontworpen voor trekонтlastte verbindingen, Easy Entry maakt een eenvoudige en snelle invoering van de geleider mogelijk. Temperatuurbestendigheid: -60 °C tot +105 °C, 600 V max. Technische gegevens: Nominale doorsnede (mm²): 4 - 6 | Isolatiekleur: geel | Steekmaat: 4,8 x 0,5 | D1: 3,4 | A: 13,0 | D2: 6,7 | L2: 7,5 | L: 22,0 | UL-getest: nee | Gewicht per 100 stuks: ca. 0,19 kg | VE/St.: 100.



Lengte (mm)	200 mm
Breedte (mm)	120 mm
Hoogte (mm)	8 mm
Gewicht (kg)	0,00193 kg

Kenmerk	Waarde
materiaal	Kupfer
oppervlaktebescherming	verzinkt
Materiaal van de isolatie	Polyamid (PA)
Halogeen vrij	Ja
Uitvoering	Bushing
Min. AWG-grootte	12
Max. AWG-grootte	10
nominale doorsnede	4 mm ² - 6 mm ²
Met vergrendelingslip	Nee
Met aftakking	Nee
Afmetingen stekker	Flat 4.8x0.5 mm
Isolatie	vollisoliert
Kleur van de isolatie	gelb

GTIN: 4021103802700

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de