

SACC-BP-M-M8/M12 SMD - Prensaestopas para carcasa



1412505

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1412505>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Prensaestopas para carcasa, Conector macho, M8-Bloqueo por tornillo, se espera que este artículo no contenga plomo a partir del segundo trimestre de 2026 de acuerdo con RoHS II sin excepción 6c (Pb <0,1 %), una alternativa sin plomo está disponible previamente a petición

Sus ventajas

- Costes de montaje menores gracias a los conectores para equipos en dos piezas
- Fácil integración de equipos mediante uniones atornilladas para puerto mecánicas con fijación por rosca
- Montaje eficiente de las placas de circuito impreso: conectores de dos piezas para la soldadura SMT

Datos comerciales

Código de artículo	1412505
Unidad de embalaje	20 Unidades
Cantidad mínima de pedido	20 Unidades
Clave de venta	ABQHBC
Clave de producto	ABQHBC
GTIN	4046356989060
Peso por unidad (incluido el embalaje)	8,35 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	7,946 g
Número de tarifa arancelaria	74198090
País de origen	DE

SACC-BP-M-M8/M12 SMD - Prensaestopas para carcasa



1412505

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1412505>

Datos técnicos

Notas

Indicación de pedido:	La contratuerca está incluida en el volumen de suministro
-----------------------	---

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Carcasa para conector circular
Tipo de rosca	M8

Datos del material

Material	Latón, niquelado
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Material junta	FKM

Conectores

Conexión 1

Construcción cabecera	Conector macho
Tipo de rosca cabecera	M8
Tipo de bloqueo cabecera	Bloqueo por tornillo

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Grado de protección (enchufado)	IP67 (Se ha enchufado y bloqueado correctamente)
Índice de protección	IP67 (Se ha enchufado y bloqueado correctamente)

Montaje

Tipo de montaje	Montaje en pared trasera (M12 x 1)
-----------------	------------------------------------

SACC-BP-M-M8/M12 SMD - Prensaestopas para carcasa



1412505

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1412505>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440224
ECLASS-15.0	27440224

ETIM

ETIM 10.0	EC003556
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121100
-------------	----------

SACC-BP-M-M8/M12 SMD - Prensaestopas para carcasa



1412505

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1412505>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	f9976966-3893-4571-acae-7a3ac371427c

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es