

F-MS 12 P - Protección enchufable contra
sobretensiones tipo 2

1256115
<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1256115>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Protección enchufable contra sobretensiones de tipo 2, con descargador de arco de corriente suma N-PE para elemento de base VAL-MS-PT.

Datos comerciales

Código de artículo	1256115
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	10 Unidades
Clave de venta	CL132A
Clave de producto	CL132A
GTIN	4063151362546
Peso por unidad (incluido el embalaje)	41,39 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	41,39 g
Número de tarifa arancelaria	85363030
País de origen	DE

F-MS 12 P - Protección enchufable contra sobretensiones tipo 2

1256115

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1256115>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Conector de repuesto
Familia de productos	VALVETRAB MS
Clase de ensayo IEC	II
	T2
Tipo EN	T2
Sistema de alimentación de corriente IEC	TN
	TT
Construcción	Macho
Número de polos	1
Mensaje Protección contra sobretensiones defectuosa	óptico

Propiedades de aislamiento

Categoría de sobretensión	III
Grado de polución	2


Propiedades eléctricas

Frecuencia nominal f_N	50 Hz (60 Hz)
--------------------------	---------------

Datos de conexión

Tipo de conexión	enchufable
------------------	------------

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	17,5 mm
Altura	52,4 mm
Profundidad	55,3 mm
Unidad de división	1 UD

Datos del material

Color	gris claro (RAL 7035)
Clase de inflamabilidad según UL 94	V-0
Valor CTI del material	600
Material aislante	PA 6.6
Grupo de materiales	I

F-MS 12 P - Protección enchufable contra sobretensiones tipo 2



1256115

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1256115>

Material carcasa	PA 6.6
------------------	--------

Circuito de protección

Pistas de protección	N-PE
Dirección de actuación	N-PE
Tensión nominal U_N	240/415 V AC (TN - only N-PE) 240/415 V AC (TT - only N-PE)
Frecuencia nominal f_N	50 Hz (60 Hz)
Tensión constante máxima U_C	260 V AC
Corriente de conductor de protección I_{PE}	$\leq 5 \mu A$
Absorción de potencia standby P_C	$\leq 1,5 \text{ mVA}$
Corriente transitoria nominal I_n (8/20) μs	20 kA
Corriente transitoria máxima $I_{m\acute{a}x}$ (8/20) μs	40 kA
Capacidad de extinción de corriente repetitiva de la red I_{fi}	100 A (260 V)
Nivel de protección U_p	$\leq 1,5 \text{ kV}$
Tensión residual U_{res}	$\leq 0,4 \text{ kV}$ (en I_n) $\leq 0,25 \text{ kV}$ (con 10 kA) $\leq 0,15 \text{ kV}$ (con 5 kA) $\leq 0,1 \text{ kV}$ (con 3 kA)
Tensión transitoria de reacción con 6 kV (1,2/50) μs	$\leq 1,5 \text{ kV}$
Comportamiento TOV en U_T	1200 V AC (200 ms / modo estacionario)
Tiempo de reacción t_A	$\leq 100 \text{ ns}$

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP20
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 85 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 85 °C
Altitud	$\leq 2000 \text{ m}$ (s. n. m.)
Humedad de aire admisible (servicio)	5 % ... 95 %
Choques (en servicio)	25g (Semisinusoide / 11ms / 3x $\pm X$, $\pm Y$, $\pm Z$)
Vibración (en servicio)	2g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z)

Normas y especificaciones

Normas/disposiciones	IEC 61643-11
Observación	2011
Normas/disposiciones	EN 61643-11
Observación	2012

Montaje


Tipo de montaje	en elemento de base
-----------------	---------------------

F-MS 12 P - Protección enchufable contra sobretensiones tipo 2

1256115

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1256115>

Dibujos



F-MS 12 P - Protección enchufable contra sobretensiones tipo 2



1256115

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1256115>

Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1256115>



IECEE CB Scheme

ID de homologación: NL-71987

CCA

ID de homologación: NTR-NL 7875



KEMA-KEUR

ID de homologación: 71-118125

F-MS 12 P - Protección enchufable contra sobretensiones tipo 2



1256115

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1256115>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27171292
ECLASS-15.0	27171292

ETIM

ETIM 10.0	EC002496
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

F-MS 12 P - Protección enchufable contra sobretensiones tipo 2



1256115

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1256115>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

info@phoenixcontact.es