

Información sobre productos

87 51 250 SB

KNIPEX Cobra® ES

Tenaza de agarre extra esbelta

DIN ISO 8976



- Ideal para servicios técnicos y de mantenimiento, reparación de aparatos, el sector automotriz y la industria en general
- Boca larga y estrecha
- Facilita el acceso a la pieza de trabajo gracias a su diseño esbelto en la zona de la cabeza y la articulación
- Agarre seguro incluso en materiales planos gracias a sus tres puntos de apoyo
- Ajuste automático mediante pulsación de botón directamente en la pieza de trabajo
- Ajuste preciso para adaptarse óptimamente a diversos tamaños de piezas y para una posición ergonómica del mango
- Auto-retención en tuberías y tuercas, agarre perfecto a la pieza con el mínimo esfuerzo
- Articulación machihembrada: gran estabilidad por la doble guía
- Recepción segura del perno de articulación: imposible desajustar involuntariamente
- Acción de palanca óptima: óptima transmisión de fuerza
- Un retén protector evita lesiones por pellizcos
- Mordazas con dientes adicionalmente templados, dureza aprox. de los dientes 61 HRC: poco desgaste y gran seguridad en el agarre

Información general

Núm. de artículo	87 51 250 SB
EAN	4003773061328
Alicate	gris atramentado
Cabeza	pulida
Mangos	recubiertos de plástico antideslizante
Peso	350 g
Dimensiones	250 x 84 x 14 mm
Norma	DIN ISO 8976
conforme a REACH	no contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica

Características técnicas

Posiciones de ajuste	19
Capacidad de trabajo para tuercas (caras planas)	Ø 1 1/4 pulgadas
Capacidad de trabajo para tuercas (caras planas)	34 mm
Capacidad de trabajo para tubos (diámetro)	Ø 32 mm
Apertura máxima paralela en mm	37 mm
Profundidad de agarre máxima	42 mm

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.



Fácil acceso a la pieza de trabajo. Ideal para servicios técnicos y de mantenimiento, reparación de aparatos, el sector del automóvil y la industria en general



Forma esbelta en la cabeza y la articulación (comparado con las tenazas de agarre convencionales)



Agarra tuercas de hasta 34 mm

