

# HS LC-V-D3/ R2XC1-5,08-15 - Fibre optique



1531501

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1531501>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Fibre optique multiple, passif, rigide, Tête cylindrique, surface de rayonnement: plane, nombre d'affichages: 2, (2 rangées, 1 colonne), pas: 5,08 mm, protection ESD: <12 kV, à utiliser pour la famille de boîtiers BC (traitement du boîtier nécessaire)

## Avantages

- Les fibres optiques sont conçues spécialement pour les boîtiers électroniques
- Montage facile sur le circuit imprimé grâce à des tenons de guidage
- Compatibilité ESD
- Sur demande, possibilité de modifier le boîtier
- Autorise des voyants d'état et de diagnostic optiques simples

## Données commerciales

|                                     |                                                                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Référence                           | 1531501                                                                           |
| Conditionnement                     | 50 Unité(s)                                                                       |
| Commande minimum                    | 1 000 Unité(s)                                                                    |
| Clé de vente                        | ACGABB                                                                            |
| Product key                         | ACGABB                                                                            |
| GTIN                                | 4067923161047                                                                     |
| Poids par pièce (emballage compris) | 0,89 g                                                                            |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 0,89 g                                                                            |
| Numéro du tarif douanier            | 90019000                                                                          |
| Pays d'origine                      | Les informations concernant le pays d'origine sont fournies lors de la livraison. |

## Caractéristiques techniques

### Remarques

|                         |                                                                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Instructions de montage | Veuillez respecter le conseil d'utilisation se trouvant dans la zone de téléchargement. |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|

### Propriétés du produit

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Type de produit     | Fibre optique             |
| Nombre de pôles     | 2                         |
| Pas                 | 5,08 mm                   |
| Nombre de rangées   | 2                         |
| Orientation         | vertical                  |
| Type de conducteur  | Fibre optique multiple    |
| Forme de tête       | Tête cylindrique          |
| Nombre d'affichages | 2 (2 rangées x 1 colonne) |

### Propriétés électriques

|                |         |
|----------------|---------|
| Protection ESD | < 12 kV |
|----------------|---------|

### Dimensions

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Diamètre            | 3 mm    |
| Diamètre de perçage | 2,4 mm  |
| Pas                 | 5,08 mm |

### Indications sur les matériaux

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Couleur (Fibre optique)             | transparent   |
| Matériau Fibre optique              | Polycarbonate |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | HB            |

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Code IP max. à atteindre              | IP20             |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 85 °C |

### Montage

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Type de montage | Enfoncer |
|-----------------|----------|

# HS LC-V-D3/ R2XC1-5,08-15 - Fibre optique



1531501

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1531501>

## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27460404 |
| ECLASS-15.0 | 27460404 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002943 |
|-----------|----------|

# HS LC-V-D3/ R2XC1-5,08-15 - Fibre optique



1531501

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1531501>

## Conformité environnementale

### EU RoHS

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui, Aucun exception |
|---------------------------------------------|----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites |

### EU REACH SVHC

|                                                               |                                                        |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucune substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)