

**CC-H 15/27****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Abbildung ähnlich

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |  |
|------------|--|
| Ausführung | ClipCard, Zubehör, 15 x 27 mm, schwarz |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1790410000</a>             |
| Art        | CC-H 15/27                             |
| GTIN (EAN) | 4032248215201                          |
| VPE        | 45 ST                                  |

### Technische Daten

#### Zulassungen

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

#### Abmessungen und Gewichte

|             |        |               |             |
|-------------|--------|---------------|-------------|
| Tiefe       | 5.5 mm | Tiefe (inch)  | 0.2165 inch |
| Höhe        | 15 mm  | Höhe (inch)   | 0.5906 inch |
| Breite      | 27 mm  | Breite (inch) | 1.063 inch  |
| Länge       | 27 mm  | Länge (inch)  | 1.063 inch  |
| Durchmesser | 0 mm   | Nettogewicht  | 1 g         |

#### Temperaturen

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Einsatztemperaturbereich | -40...100 °C |
|--------------------------|--------------|

#### Umweltanforderungen

|                                    |                                |                  |  |
|------------------------------------|--------------------------------|------------------|--|
| RoHS-Konformitätsstatus            | Konform ohne Ausnahme          |                  |  |
| REACH SVHC                         | Keine SVHC über 0,1 Gew.-%     |                  |  |
| Produktspezifischer CO2-Fußabdruck | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0.010 kg CO2 eq. |  |

#### Allgemeine Angaben

|                                |                           |           |  |
|--------------------------------|---------------------------|-----------|--|
| Ausführung                     | Bezeichnungsträger        |           |  |
| Breite                         | 27 mm                     |           |  |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-2                       |           |  |
| Einsatztemperaturbereich, max. | 100 °C                    |           |  |
| Einsatztemperaturbereich, min. | -40 °C                    |           |  |
| Farbe                          | schwarz                   |           |  |
| Halogene                       | Nein                      |           |  |
| Länge                          | 27 mm                     |           |  |
| Werkstoff                      | Polyamid 66               |           |  |
| Anzahl Markierer pro VPE       | Lieferform                | MultiCard |  |
| empfohlene Industrien          | Maschinenbau              |           |  |
| Anzahl Markierer pro Verbund   | 1 MultiCard = Accessories |           |  |
| Einsatztemperaturbereich       | -40...100 °C              |           |  |

#### Gerätemarkierer

|             |      |          |      |
|-------------|------|----------|------|
| Durchmesser | 0 mm | Halogene | Nein |
|-------------|------|----------|------|

#### Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001288    | ETIM 9.0    | EC001288    |
| ETIM 10.0   | EC001288    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 |             |             |