

# HC-B 16-I-CT-F - Inserto de contactos

1648283

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1648283>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Inserto de contactos, número de polos: 16+PE, tamaño: B16, número de conexiones por polo: 1, Hembra, Conexión crimpada, 500 V, 16 A, 0,5 mm<sup>2</sup> ... 4 mm<sup>2</sup>, aplicación: Potencia

## Sus ventajas

- Para codificación rápida con perfil de plástico
- Resistente a vibraciones y golpes según DIN EN 61373

## Datos comerciales

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Código de artículo                        | 1648283       |
| Unidad de embalaje                        | 1 Unidades    |
| Cantidad mínima de pedido                 | 1 Unidades    |
| Clave de venta                            | AF7ABC        |
| Clave de producto                         | AF7ABC        |
| GTIN                                      | 4046356092418 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 59,6 g        |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 59,3 g        |
| Número de tarifa arancelaria              | 85366990      |
| País de origen                            | CN            |

## Datos técnicos

### Montaje

|                         |                                                                                                                                                                |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indicaciones de montaje | El uso correcto prevé el montaje en una carcasa con el índice de protección IP54 o superior                                                                    |
|                         | Desmontaje de los contactos crimpados con un destornillador. La abertura para el destornillador está ubicada junto al orificio de introducción de conductores. |


### Propiedades del artículo

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Tipo de producto              | Inserto de contactos polos fijos |
| Serie                         | HC-B                             |
| Aplicación                    | Potencia                         |
| Construcción                  | B16                              |
|                               | B32                              |
| Número de polos               | 16                               |
| Cara de enchufe               | 16+PE                            |
| Numeración de contacto        | 1 - 16                           |
| Número de conexiones por polo | 1                                |
| Tipo de material del contacto | mecanizado                       |

### Propiedades de aislamiento

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución         | 3   |

### Dimensiones

|                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Esquema de dimensiones              |  |
| Anchura                             | 34 mm                                                                                |
| Altura                              | 34,6 mm                                                                              |
| Longitud                            | 84 mm                                                                                |
| Distancia entre taladros horizontal | 77,5 mm                                                                              |

### Parámetros mecánicos

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Diámetro de contacto | 2,5 mm |
|----------------------|--------|

### Datos de conexión

#### Tecnología de conexión

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Tecnología de conexión        | Conexión crimpada |
| Número de conexiones por polo | 1                 |
| Conexión según norma          | IEC / EN          |

# HC-B 16-I-CT-F - Inserto de contactos



1648283

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1648283>

## Conexión de conductores

|                                               |                                                                            |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Sección de conexión                           | 0,5 mm² ... 4 mm²                                                          |
| Sección de conexión AWG                       | 20 ... 12                                                                  |
| Par de apriete                                | 0,8 Nm ... 1,2 Nm (Conexión PE)                                            |
|                                               | 0,5 Nm ... 0,8 Nm (Tornillos de fijación para montaje en carcasa HEAVYCON) |
| Longitud a desaislar del conductor individual | 7,5 mm                                                                     |

## Propiedades eléctricas

|                                         |                |
|-----------------------------------------|----------------|
| Tensión de dimensionamiento (III/3)     | 500 V          |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 6 kV           |
| Corriente asignada                      | 16 A           |
| SCCR                                    | 5 kA (UL 2237) |

## Propiedades mecánicas

### Datos mecánicos

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Ciclos de enchufe | ≥ 500 |
|-------------------|-------|

## Datos del material

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0                       |
| Material contacto                   | Aleación de cobre        |
| Material superficie del contacto    | Ag (alternativamente Au) |
| Material soporte de contactos       | PC                       |
| Normas / especificaciones           | PC                       |

## Condiciones medioambientales y de vida útil

### Condiciones ambientales

|                                 |                                                                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Índice de protección            | IP20                                                           |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 125 °C (Incluido el calentamiento de los contactos) |

## Normas y especificaciones

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Normas de construcción y ensayo | DIN EN 61984 |
|                                 | DIN EN 60664 |
|                                 | IEC 60352    |
| Comprobaciones                  | DIN EN 61984 |
|                                 | DIN EN 60664 |
|                                 | IEC 60352    |

### Comprobación

|                      |                                                                                                                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normas/disposiciones | PC: Protección antiincendios en vehículos sobre carriles -<br>Conjuntos de requisitos R22, R23 y R24 según DIN EN 45545-2<br>(Nivel de peligro HL1 - HL3) |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# HC-B 16-I-CT-F - Inserto de contactos


1648283

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1648283>




## Dibujos

Esquema de dimensiones



## Inserto de hembras

Esquema de dimensiones



## Sección de montaje en caso de uso sin caja


# HC-B 16-I-CT-F - Inserto de contactos

1648283

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1648283>



Plano esquemático



Esquema de polos Lado de conexión




Diagrama derating

# HC-B 16-I-CT-F - Inserto de contactos



1648283

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1648283>

## Homologaciones

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1648283>

### DNV

ID de homologación: TAE000037S



### CSA

ID de homologación: 013631\_6233\_01

|       | Tensión nominal $U_N$ | Corriente nominal $I_N$ | Sección AWG | Sección $\text{mm}^2$ |
|-------|-----------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|
| keine |                       |                         |             |                       |
|       | 600 V                 | 20 A                    | 20 - 12     | -                     |



### cULus Recognized

ID de homologación: E468743

|       | Tensión nominal $U_N$ | Corriente nominal $I_N$ | Sección AWG | Sección $\text{mm}^2$ |
|-------|-----------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|
| keine |                       |                         |             |                       |
|       | 600 V                 | 13 A                    | -           | -                     |



### cULus Recognized

ID de homologación: E468743

|       | Tensión nominal $U_N$ | Corriente nominal $I_N$ | Sección AWG | Sección $\text{mm}^2$ |
|-------|-----------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|
| keine |                       |                         |             |                       |
|       | 600 V                 | 14 A                    | -           | -                     |

# HC-B 16-I-CT-F - Inserto de contactos



1648283

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1648283>

## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440205 |
| ECLASS-15.0 | 27440205 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000438 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
|-------------|----------|



## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí, Ninguna excepción |
|--------------------------------------------|-----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                       |
|                                        | Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite |

### EU REACH SVHC

|                                                                   |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|