Boîte de raccordement

Abox 040-L EasyPrint



Abox 040-L EasyPrint

Boîte de raccordement

Numéro de produit: 804400EP
Dimensions: 102 x 102 x 57 mm

Boîte de raccordement, avec impression personnalisée, configurable via spelsberg.de/easyprint, avec indice de protection IP66, Section nominale 4 mm², Certifié selon VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), DLG (résistance à l'ammoniac), membranes d'entrée souples et auto-étanches, M20/M25, Plage d'étanchéité 4 - 21 mm, (1 Arrière, 10 latéral), points de fixation internes, pour installations standard en intérieur et zone extérieure protégée

gris, Ui=1000 V AC, sans bornes

Données techniques

Propriétés électriques

Tension nominale d'isolement CA:	1000 V
Tension nominale d'isolement CC:	1000 V
Section de conducteur max.:	4 mm²
Classe de protection:	II
Type de protection:	IP66
Type de bornes:	sans

Couleurs

Couleur de la partie inférieure:	gris
Couleur de la partie supérieure:	gris

Dimensions

Largeur:	102 mm
Longueur:	102 mm
Hauteur:	57 mm
Longueur intérieure:	90 mm
Largeur intérieure:	90 mm
Hauteur intérieure:	49 mm
Poids:	0.1333 kg

Propriétés du matériel

Résistant aux UV:	oui
sans halogène:	oui
Classe d'inflammabilité selon UL94:	HB
Résistance du filament:	750 °C (EN 60695-2-11)

Propriétés mécaniques

pour plage d’étanchéité min.:	4 mm
pour plage d’étanchéité max.:	21 mm
Résistance aux chocs:	IK07

Propriétés mécaniques

Plombable:	oui
Couple de la vis du couvercle:	1.2 Nm
Type de fixation:	Montage mural/au plafond
Fixation:	points de fixation internes

Conditions ambiantes

Humidité relative de l'air max. 25 °C:	95 %
Humidité relative de l'air max. 40°C:	50 %
Température ambiante min.:	-25 °C
Température ambiante max.:	55 °C
Température ambiante 24h:	35 °C
Lieu d’installation:	zone extérieure protégée

Sales Information

EAN:	4013902697915
Classe ETIM:	EC002600
Numéro de tarif des douanes:	85389099
Quantité de commande minimale:	20

Matériau

Matériau de la partie inférieure:	Polypropylène
Matériau de la partie supérieure:	Polycarbonate
Matériau de l’entrée:	Élastomère thermoplastique
Matériau d'étanchéité:	Élastomère thermoplastique
Matériau de la vis pour couvercle:	Acier inoxydable 1.4567 (V2A)

Certificats

Marque de contrôle:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
Marque de contrôle:	DLG (résistance à l’ammoniac)

Glande du câble

