



Principal

Tipo de producto o componente	Terminal extension ((*))
Compatibilidad del producto	LC1G6304...8004

Complementario

Número de polos	3P
Altura	150 mm
Ancho	210 mm
Profundidad	91,5 mm
Peso del producto	1,6 kg
Cantidad por juego	Juego de 2

Entorno

Grado de protección IP	IP20 acorde a IEC 60529 - tipo de cable: con cubiertas terminales)
Grado de contaminación	3 acorde a En> 40 A
Altitud máxima de funcionamiento	3000 m sin desclasificación 5000 m con
Normas	EN/IEC 60947-4-1 UL 60947-4-1 CSA C22.2 No 60947-4-1 GB/T 14048.4
Certificaciones de producto	CE[RETURN]UKCA[RETURN]cULus
Temperatura ambiente de operación	-25...60 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-60...80 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	14 cm
Paquete 1 Ancho	29,5 cm
Paquete 1 Longitud	38,5 cm
Paquete 1 Peso	4,012 kg
Tipo de unidad de paquete 2	S04
Número de unidades en el paquete 2	2
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	40 cm
Paquete 2 Longitud	60 cm
Paquete 2 Peso	8,927 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	 Información De Fin De Vida Útil
Sin PVC	Sí
Presencia de halógenos	Producto con contenido plástico sin halógenos