


Hoja de datos del producto

Características

NSYCU2K3P4DG

Unidad de refrigeración conectada, montaje lateral, Climasys CU, 2 kW, 3 polos, 380/460 V, 50/60 Hz, IP55



Principal

Gama	ClimaSys
Nombre del producto	CU
Tipo de producto o componente	Unidad de refrigeración
Mounting type	Lado
Installation	Interior lado
Destino del producto	Para armario
Tipo de montaje	Mediante tornillos
Supply Voltage	400...500 V AC en 50/60 Hz, 3 fases
Rated Power	2000 W
Potencia de enfriamiento	2000 W 50/60 Hz L35-L35 1900 W 50/60 Hz L35-L50

Complementario

Altura	1000 mm
Anchura	405 mm
Profundidad	225 mm
[In] Corriente nominal	2,5 A
Corriente de entrada	13 A
Consumo de energía en W	900 W en 50/60 Hz, L35-L35 1000 W en 50/60 Hz, L35-L50
Tasa de eficiencia energética	2,2
Tipo de control	Controlador electrónico
Intervalo de regulación de temperatura	20...50 °C en 50/60 Hz
Temperatura ambiente de funcionamiento	Interior del armario, estado 1 20...50 °C en 50/60 Hz Fuera del armario, estado 1 5...55 °C en 50/60 Hz
Noise level	72 dB
Presión	30 bar
Flow rate	Circuito interno, estado 1 850 m3/h en 50/60 Hz Circuito externo, estado 1 1200 m3/h en 50/60 Hz
Peso del producto	40,4 kg
Tipo de gas de refrigeración	R134a - tipo de cable: 0,390 kg)
Type of filter	Filtro para circuito externo opcional
Tipo de protección	Protección interrupt, autom., estado 1 miniature circuit breaker (MCB)
Tipo de protección	Protección térmica T 15 A Protección contra cortocircuitos (magnética)
Material	Acero
Color	Gris - tipo de cable: RAL 7035)

Entorno

Certificaciones de producto	UL[RETURN]IEC
Directivas	2006/42/CE - maquinaria 2014/30 / EU - compatibilidad electromagnética 2011/65/EU - RoHS
Normas	EN/ISO 12100 EN 60335-1 EN 60335-2-40 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 EN/IEC 63000:2018 EN 14511
Grado de protección IP	IP55 acorde a IEC 60529 - tipo de cable: en el circuito interno) IP24D acorde a IEC 60529 - tipo de cable: en el circuito externo)

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	103 cm
Paquete 1 Ancho	43,5 cm
Paquete 1 Longitud	27,5 cm
Paquete 1 Peso	46,2 kg
Tipo de unidad de paquete 2	PAL
Número de unidades en el paquete 2	6
Paquete 2 Altura	117,4 cm
Paquete 2 Ancho	120 cm
Paquete 2 Longitud	80 cm
Paquete 2 Peso	302,2 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Si
Directiva RoHS UE	Conforme  Declaración RoHS UE
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	 Información De Fin De Vida Útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.