

HC-EVO-D25-SLWS-2SSM25-PLR-BK - Carcasa



1411348

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1411348>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Carcasa de superficie D25, con brida longitudinal, material: PA 6.6-FR, salidas de cable: 2, lateral, 2x M25, altura: 57 mm, prensaestopas: sin, Estándar

Sus ventajas

- Dirección de salida de cable flexible lateral o recta
- Gastos mínimos como ejecución metálica
- Peso reducido
- Riesgo mínimo de condensación

Datos comerciales


Código de artículo	1411348
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	AF7APN
Clave de producto	AF7APN
GTIN	4046356929189
Peso por unidad (incluido el embalaje)	95,2 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	96 g
Número de tarifa arancelaria	85389099
País de origen	PL

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Carcasa con bloqueo por brida
Tipo de carcasa	Carcasa de superficie
Familia de productos	HC-EVO-D
Aplicación	Estándar
Construcción	D25
Número de salidas de cable	2
Tipo de atornillado	2x M25
Salida de cables	lateral
Prensaestopas Pg	sin

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	51 mm
Altura	57 mm
Longitud	96,5 mm
Diámetro de taladro	4,5 mm

Datos del material

Clase de inflamabilidad según UL 94	V0 (Carcasa) V0 (Bloqueo)
Material carcasa	PA 6.6-FR
Material brida de bloqueo	PA

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Tipo de atornillado	2x M25
Tipo de bloqueo	Brida

Datos de conexión

Par de apriete	0,8 Nm ... 1,2 Nm (para tornillos de fijación M4 de la carcasa de superficie)
----------------	---

Montaje

Indicaciones de montaje	una de las dos aberturas para las conexiones por tornillo está cerrada, pero puede abrirse con un destornillador.
-------------------------	---

Condiciones medioambientales y de vida útil

HC-EVO-D25-SLWS-2SSM25-PLR-BK - Carcasa



1411348

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1411348>

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP66
Índice de protección (NEMA)	12 (UL 50e)
Resistencia a los golpes	IK08
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 125 °C

HC-EVO-D25-SLWS-2SSM25-PLR-BK - Carcasa


1411348

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1411348>



Dibujos

Esquema de dimensiones



Esquema de dimensiones

HC-EVO-D25-SLWS-2SSM25-PLR-BK - Carcasa



1411348

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1411348>

Homologaciones

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1411348>

DNV

ID de homologación: TAE000037S

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
ECLASS-15.0	27440202

ETIM

ETIM 10.0	EC000437
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

EF3.1 Cambio climático

CO2e kg	0,834 kg CO2e
---------	---------------