

ALUMINIUM-TAPE, 50MM X 50M

Artikelnummer: 162900

Aluminiumfolietape, aluminiumfolie, 40 µm (0,04 mm) dik, eenzijdig gecoat met drukgevoelige acryllijm, de tape is voorzien van een sterk scheidingspapier met polyethyleen coating, hitteafstraling, lichtreflectie, vochtbestendigheid, zeer geringe waterdoorlatendheid (waterdampbarrière), warmtebescherming bij elektronische apparaten, afscherming van elektromagnetische velden bij elektronische apparaten, afdichten van koelisolatie, verlijming van de verbindingsplaat- sen van isolatiematten in aluminiumfolie en isolatieplaten van steen- of glaswol, afdichten van kanalen van metaal of kunst- stof, toepassingen met strengere brandpreventie-eisen, bijv. brandwerende wikkeling bij kabelmontage



Lengte (mm)	125 mm
Breedte (mm)	50 mm
Hoogte (mm)	50 mm
Gewicht (kg)	0,625 kg

Kenmerk	Waarde
Lang	50 m
materiaal	Aluminium
Kleur	Silber
Transparant	Nee
Fluorescerend	Ja
sterkte	0.08 mm
breedte	50 mm
weefselplakband	Nee
Nagloeïend	Nee
Dubbelzijdig	Nee
Isolerend	Ja
Zelfdovend	Ja
temperatuurbestendigheid	-40 °C - 110 °C
Zelflasend/amalgaamvormend	Nee
Geschikt voor hoogspanning	Nee
Vulkaniseren	Nee
Waterdicht	Ja
Met de hand afscheurbaar	Ja

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de

Magnetisch

Nee

GTIN: 5017374625963

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de